

室内医院病房门 医院病房门配置特点

产品名称	室内医院病房门 医院病房门配置特点
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	厚朴瑞特:山东厚朴 2021:2100*2000 德州:山东
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园 德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

一、钢制净化门简介：

山东厚朴科技有限公司气密净化门采用烤漆镀锌板制作而成，门框采用SUS304不锈钢;1.5mm，门板采用优质镀锌板;0.8mm，门体采用纸蜂窝或泡沫夹心。门框与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的使用卫生要求。

二、钢制净化门分类：

我公司的钢制净化门，可按照材料制作分为三种分别是：不锈钢净化门，镀锌板净化门（主售），铝合金门（彩钢板门不售）。

三、钢制门特性：

（1）医用气密门启闭平稳、便捷、安全可靠，能满足气密、隔音、智能等特殊要求。

（2）门页各边安装上橡胶封边，填封了门页与门框边的缝隙，气密性能优良，起到防尘防菌和降低空气渗漏，保证相邻房间的空气压差梯度分布的作用。

（3）门扇四周为铝金框架结构，表面采用拉丝不锈钢面板或采用高压静电喷塑的优质铝合金面板或铝塑板、防火板等材料制作而成，内部夹芯采用注射式聚胺脂发泡工艺，门板坚实、平整、高雅。

（4）门边框包边材料选用SUS304不锈钢，门扇四周折边处无应力连接，坚固耐用。

动力梁为铝合金型材，特有的V型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求，整体结构合理、可靠

。

(5) 门扇的腰部安装不锈钢防撞带，防止推车意外碰撞损毁门的表面。

(6) 门框与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的卫生要求。

四、钢制门常规规格：

900*2100 (单门) 1200*2100(子母门) 1500*2100 (双门)

本产品可大量起订，请您注意提供如下信息

- 1.产品的规格、尺寸是多少？
- 2.产品想选用的材料，厚度是多少？
- 3.本次定稿的颜色 款式是多少？
- 4.本次订单的数量是多少？
- 5.为了更好的为您服务，下订单前。请联系厂家。

若不清楚购买型号，请联系厂家咨询。

结构：采用高强度粘合剂压合技术，门板四周无收边条。

密封：门框上装有高弹性的密封胶条，隔音、减震，提高产品使用寿命。

表面处理：表面才用进口静电粉末喷涂设备，配合国内的粉末涂料，保证涂层的均匀性、平整度、粘接力。

产品特点：具备使用时间长、防水、抗撞击、抗菌、隔音、防静电、耐火等特点。

产品按结构可分为单开门、子母门、双开门

材质：门板表面材：0.7mm优质的镀锌钢板

门板内骨架：1.2mm的镀锌钢板折弯成型

内 衬：高强度蜂窝纸板

门框厚度：1.2mm的镀锌钢板

门扇厚度约50mm。

