# P型橡胶止水带(止水橡皮)价格

产品名称	P型橡胶止水带(止水橡皮)价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	61.00/米
规格参数	类型:闸门水封 拉伸强度:10MPa 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

# 产品详情

#### 一、P型橡胶止水带产品介绍:

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门,水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用,结构一般像英文字母P,所以叫P型止水带,也叫闸门水封;俗称止水橡皮或者止水橡胶。P型橡胶止水带,P型橡胶止水带用于各大水利工程。是闸门密闭封水正常运行的关键部件,它具有弹性好,适应变形能力强,结构简单,封水严密可靠,耐老化,安装更换方便,使用寿命长等优点。

#### 二、P型橡胶止水带规格型号分类:

规格: P20、P25、P30、P35、P40、P45、P50、P55、P60等

型号:P型、PL型、双P型、P5型、P6型、P7型、P异型等

## 三、P型橡胶止水带价格参考:

市面上的P型橡胶止水带在我们看起来并没有什么不同,但是其价格却高低不一。仅靠价格来辨别产品好坏是片面的,切莫因为便宜而选择了错误的产品。在挑选P型橡胶止水带时,谨防价格陷阱。据了解到P型橡胶止水带一般60多元/米。规格不同价格不同,大概一公斤价格国标要在45元一公斤,非标另计(仅供参考)。P型橡胶止水带价格并不是标准的,它受产品型号、产品质量等多方面因素影响,价格范围在几十元每米至一百多元每米之间。

#### 四、P型橡胶止水带技术标准:

1.扯断伸长率: 380

2.拉伸强度达到 10Mpa

- 3. 脆性温度 -45 。
- 4.硬度为60±5
- 5.撕裂强度 30KN/m
- 6.尺寸公差厚度偏差 + 1.3mm, 宽度偏差 ± 3%;

## 五、P型橡胶止水带的工作原理:

闸门水封是闸门部件之一。水封的作用就是封水,即在闸门关闭后堵塞门体与门孔周边的空隙,以阻止闸孔漏水。封水不严会使水库有渗漏损失,造成水资源的浪费,从而减少枯水期电站的发电量、水库的灌溉量。如果施工期用的闸门水封封水效果不好,则会影响施工进度及质量。检修闸门漏水会造成检修区排水困难,影响工程检修。在低温情况下漏水,会使闸门结冰,导致启闭操作困难,影响工程的运行。对于高水头闸门,水封装置更为重要,因为水封止水元件与门体止水面之间若存在缝隙,或水封结构有缺点,关闭后或运行时均可能使闸门产生剧烈振动;启闭过程中门顶漏水也会影响启闭机操作人员;并会使闸门与埋件产生空蚀和磨损乃至破坏,从而威胁整个水工建筑物。此外,水头越高,漏水量越大。可见,高压闸门水封对闸门乃至整个水工建筑物具有重要作用。