

宿迁地漏防水套管 源益管道客户至上 地漏防水套管厂家

产品名称	宿迁地漏防水套管 源益管道客户至上 地漏防水套管厂家
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

柔性防水套管和刚性防水套管区别

刚性防水套管是钢管外翼环(钢管上的钢板环套)，安装在壁上(多为混凝土墙)，用于一般管道的透壁，有利于墙体防水；柔性防水套管除外翼环、内齿轮环等外，法兰内线，也可自行加工，如管道与泵连接时穿墙。也就是说，如果我们考虑墙两侧的防水性能，我们应该选择柔性防水套管；如果只考虑管道的穿透墙，而不考虑墙两侧的防水性能和管道的位移变形，我们可以选择防水刚性套管。柔性防水套管主要用于人防墙、水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用于地下室和其他管道需要通过管道的位置。

防水套管说明：

1. 柔性填料材料：沥青、麻丝、聚板、聚泡沫塑料板。
2. 密封膏：聚硫密封膏，地漏防水套管生产厂家，聚胺脂密封膏
3. 套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，地漏防水套管用途，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。

4. 穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。
5. 套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。

柔性防水套管对管道压力的设计要求，管道中有各种介质的流动，都会产生压力，地漏防水套管厂家，所以柔性防水套管在管道中压力要进严的要求，下面是管道压力、真空管道、其它管道中的压力设计要求：

、压力管道：设有安全阀的压力管道：管道设计压力 安全阀开启压力；与未设安全阀的设备相连的压力管道：管道设计压力 设备设计压力；离心泵出口管道：管道设计压力 泵的关闭压力；往复泵出口管道：管道设计压力 泵出口安全阀开启压力；压缩机排出管道：管道设计压力 安全阀开启压力+压缩机出口至安全阀沿程正常流量下的压力降。

第二、真空管道：管道设计压力=全真空；

第三、其它管道（凡不属上述范围的管道）：柔性防水套管的管道设计压力 工作压力变动中的值。

防水套管四大特别注意

防水套管购买特别注意：防水套管主管采用球墨铸铁管，橡胶圈承插接口，管采用D325×8焊接钢管，宿迁地漏防水套管，沿路预埋支管采用D219×6焊接钢管。

防水套管外观和尺寸特别注意：1) 根据设计和规范要求制作套管，焊接防水套管时，防水翼环要严格按照标准图集加工制作，要严格要求焊缝质量，焊缝饱满，不得有裂纹和砂眼而且不得焊穿套管。

刚性防水套管的选择，小于DN150的选择大二号的套管，大于DN150的选择大一号的套管。

防水套管运输特别注意：防水套管管材在运输，装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞。管道的铺设应在验槽合格后方可进行，在铺设管道前要对管材，管件等重新进行一次外观检查，发现有问题的管材和管件均不得使用。

防水套管安装特别注意：如果套管的迎水面是腐蚀性物质，就需要利用封堵材料将缝隙封堵。例如，安装时遇到非混凝土墙壁，而套管的迎水面又是腐蚀性物质，这就需要将墙壁局部改为混凝土墙壁，并且要保证墙壁的厚度，不然达不到效果。

宿迁地漏防水套管-源益管道客户至上-地漏防水套管厂家由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司是一家从事“金属软管,补偿器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源益”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源益管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！