

单吸阀 碳钢，不锈钢 武汉舜亚

产品名称	单吸阀 碳钢，不锈钢 武汉舜亚
公司名称	武汉舜亚环保设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	工作压差:+36-30 材质:碳钢，不锈钢 品牌:武汉舜亚
公司地址	武汉经济技术开发区3R2地块湘隆时代商业中心 C区4栋1层24室
联系电话	13100618155 13071224618

产品详情

工作压差	+36 -30	材质	碳钢，不锈钢
品牌	武汉舜亚	型号	LFH
适用范围	石油，化工，冶金等	连接形式	焊接
类型(通道位置)	管道	驱动方式	自动
用途	呼吸		

主要用途：

根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-90)之规定，“甲、乙类液体的固定顶罐,应用阻火器和呼吸阀”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不可缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在超压或真空时免遭破坏，且能减少罐内介质的挥发和损耗。呼吸阀是维护储罐气压平衡，减少介质挥发的安全节能产品，常与阻火器配套使用。

主要特点：

我公司生产的呼吸阀具有：结构紧凑、通气量大、泄漏量小、耐腐蚀、密封性能好等特点。阀盘采用聚四氟乙烯材料，具有耐低温，防冻等优点。阀内设静电输出装置，使得该阀时刻与罐体保持等电位。

主要技术参数：

壳体材质：碳钢、铝合金、不锈钢(sus304、sus304l、sus316、sus316l)、衬氟、塑料。

内部芯件：阀盘、阀座、阀杆、阀套。

内部芯件材质：不锈钢或聚四氟乙烯。

密封圈材质：聚四氟乙烯。

环境温度：-40~+60oc。

操作压力：

a型：+355pa（+36mmh20）、-295pa（-30mmh20）

b型：+980pa（+100mmh20）、-295pa（-30mmh20）

c型：+1750pa（+180mmh20）、-295pa（-30mmh20）

d型：特殊压力，用户指定。

防爆级别：bs 5501：iia、iib、iic。

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）

制造、检测标准：按（石油储罐呼吸阀）sy7511-87、（石油储罐阻火器阻火性能和试验方法）gb5908-86等标准进行制造和验收；或用户指定标准。

维护保养方法：

1、存放：

以上产品在运达工地后，若暂时不安装或以后工厂大修、检修，应存放在有防雨设施的仓库中；呼吸阀系列产品在运输时不得倒置。

2、维护：

a、对呼吸阀系列产品，工作人员应每月上罐顶检查一次，检查阀盘、阀座、阀杆、阀套等部位是否有灰尘、污垢，若有，应清理干净；每半年，给阀套、阀杆擦拭一遍变压器油。

呼吸阀壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。