

鹤管 铝。不锈钢

产品名称	鹤管 铝。不锈钢
公司名称	武汉舜亚环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉舜亚环保设备有限公司 使用材质:铝。不锈钢 型号:QH-Q-I
公司地址	武汉经济技术开发区3R2地块湘隆时代商业中心 C区4栋1层24室
联系电话	13100618155 13071224618

产品详情

品牌	武汉舜亚环保设备有限公司	使用材质	铝。不锈钢
型号	QH-Q-I	用途	发油用

鹤管

一、产品简介鹤管是石化行业流体装卸过程中的专用设备。它采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现火车、汽车槽车与栈桥储运管线之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性，灵活性及寿命长等特点。产品符合gbj74-84《石油库设计规范》标准，是收发油料工艺中一种理想的专用设备，也可广泛用于化学工业及其他行业收发各类液体原料。

二、产品性能 我公司生产的装卸臂旋转接头外圈通常采用合金钢，内圈采用不锈钢材质，采用精密数控机床加工，内藏双滚道支承结构，转动灵活、轻便可靠。主密封采用ptfe增强聚四氟材料，耐磨性能极佳，密封面经过抛光处理，密封性能好，寿命长。用于装卸强腐蚀性介质，在原管线的基础上，采用特殊结构密封圈和衬ptfe钢管可装卸酸、碱等强腐蚀性化工介质。输送介质的碳钢管采用gb8163标准，不锈钢钢管采用gb/t14976标准。经过精密计算的弹簧缸平衡系统，保证装卸臂满足随遇平衡要求，对位操作轻巧方便。所有承压管线焊缝均采用氩弧焊，经严格的探伤检验及压力试验，符合hg/t21608标准。用于装卸易燃、易爆介质的装卸臂上都装有优质、可靠的静电接地系统，静电电阻小于2欧姆。结构合理，以尽可能小的臂尺寸，来实现最大可能获得的包络范围。表面采用喷砂除锈，选用优质油漆，先进的喷涂工艺，既保证了良好的外观质量，又具备极强的抗腐蚀能力。装卸臂按hg/t21608标准进行严格检验和试验，其各项性能参数均可得到有效保证。我公司按iso9001质量体系的要求，对产品的设计、制造、安装和服务进行全过程的控制。

三、技术指标及功能

1、公称通径：dn80mm、dn100mm；

2、公称压力：鹤管设计压力位0.4mpa~1.0mpa；

3、材质：

过流管道：碳钢、不锈钢、铝合金；

结构部分：碳钢、不锈钢；

主要密封：氟橡胶、聚四氟乙烯

4、鹤管结构与尺寸：鹤管结构参照样本图选用，特殊结构根据用户要求进行设计。

结构尺寸根据用户提供现场条件或安装使用条件进行选型或设计；

5、鹤管结构法兰标准：pn1.6mpa的突面板式平焊钢制管法兰（gb/t9119-2000）。