

液压支柱厂家 长治液压支柱 安徽特力重工

产品名称	液压支柱厂家 长治液压支柱 安徽特力重工
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北側
联系电话	13485578877

产品详情

单体液压支柱是常用的矿用设备。一般有以下两个特点：

- 1、工作行程大，安全管理成本低：每个规格可替代传统活塞式单体支柱2-4个规格，减少了由于工作面采高和巷道受顶板、底板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量zy12。
- 2、支护强度高，安全稳定性好：支柱无承载焊缝，同时支柱采用悬浮式技术原理，高压液产生的悬浮力直接作用在顶盖端，达到工作阻力的五分之四，立柱受力仅为五分之一，大大提高了支柱支护的稳定性和偏载能力。

安徽特力重工矿山机械制造有限公司生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

矿用单体液压支柱

矿用单体液压支柱是综采工作面的支护设备，其主要作用是支护采场顶板，长治液压支柱，维护安全作业空间，推移工作面采运设备。液压支架立柱在工作过程中不仅要能够可靠地支撑顶板而且应能够随着回采工作面的推进向前移动，要求液压支架立柱必须具有升、降、推、移四个基本动作。

这些动作由乳化液泵站供给的高压液体，通过各种阀控制立柱、液压支架千斤顶的伸缩来实现。液压支架立柱的使用可以更加稳定的辅助工程液压缸的工作，提高工作效率。

安装矿用单体液压支柱要注意哪些事情

安装支柱时应注意垂址于顶、底板支设，并有一定的迎山角，使支柱处于垂直受力状态；将支柱卸载阀

朝向煤壁一侧成一定角度，液压支柱厂家，以保证撤柱安全，防止采煤机碰撞卸载装置；与工作面带式输送机应有适当的距离，轻型液压支柱，以免采煤机撞倒支柱或撞坏油缸、手把阀体和三用阀；项盖的四爪卡在顶梁花边槽上，不允许将四爪顶在顶梁接头处；

在使用过程中，对活柱外表面采取一定防护措施，液压支柱报价，防止受到硬、锐物的撞击；回柱时务必将活柱完全缩入油缸后，方可搬运移动。为保证足够的初撑力，必须控制好泵站恒定压力。注液枪应置于支柱的手把上，不得置于底板上，谨防煤尘污染。

液压支柱厂家-长治液压支柱-安徽特力重工由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽特力重工矿山机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为采掘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事材料车，材料车厂家，材料车价格的厂家，欢迎来电咨询。