

alc加气墙板 雄安新区alc板材 垚达鑫

产品名称	alc加气墙板 雄安新区alc板材 垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土砌块是一种优良的新型建筑材料，并且具有环保等优点。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低。由于建筑自重减轻，所以大大提高建筑物的抗震能力。那么蒸压加气混凝土砌块是如何制作的呢？下面小编给大家介绍下。

- 1、蒸压加气混凝土砌块所需的制作原料由运输车辆送至加工厂，袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存使用的时候用装运入料斗内。
- 2、蒸压加气混凝土砌块原材料，使用球磨机来处理粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，alc板材厂家，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。
- 3、化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。
- 4、蒸压加气混凝土砌块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为48~68℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。
- 5、蒸压加气混凝土砌块蒸压及成品坯体在釜前停车线上编组完成后，打开要出釜的蒸压釜釜门，alc加气墙板，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护。

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

- 1、填充墙在水平和竖向的布置，宜均匀对称，避免形成薄弱层或短柱；
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2-6拉结筋，拉结筋伸入墙内长度：非抗震设防区不应小于700mm，抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通，抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通；
- 3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉结，墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20，截面宽度宜与墙厚相同，长度不应小于240mm，且间距不宜大于3m，纵筋不应少于4-12，箍筋采用6@200；

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，雄安新区alc板材，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。接下来小编给大家介绍一下蒸压加气混凝土砌块的特点优点有哪些。

1:蒸压加气混凝土是统称，按使用原材料，分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅，砂指使用石英砂提供氧化硅，灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。

一般来说，砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好，alc板材厂，主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。

2:蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

4:蒸压加气混凝土砌块是一种新型的墙体建筑材料。具有轻质，节能，保温、耐火，抗压，吸声，耐久，隔热，抗渗水，易加工，利废，经济指标优越等特点。

5:蒸压加气混凝土砌块目前被广泛应用于框架结构，外墙填充，内墙隔断，建筑屋面的保温和隔热，抗震圈梁构造多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体，墙体，楼板和屋面板等承重材料及非承重材料或维护填充材料等工业和建筑行业的各个方面。

alc加气墙板-雄安新区alc板材-

垚达鑫(查看)由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是河南濮阳,砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在垚达鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创垚达鑫更加美好的未来。