

天津防冻液 朗威石化新马润滑油 天津防冻液供应商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天津防冻液 朗威石化新马润滑油 天津防冻液供应商 |
| 公司名称 | 天津朗威石化股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处） |
| 联系电话 | 18920222322 |

产品详情

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的研发和生产商。公司严格贯彻了ISO9001国际质量管理体系标准和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，实现了规范化运作和清洁生产，做到环保循环，生产全程无三废排放。

使用过程

除了选好防冻液，在防冻液的使用过程中，广大车主还需要注意以下的方面：

注意一：尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。

注意二：防冻液的有效期多为两年（个别产品会长一些），天津防冻液供应商，添加时应确认该产品在有效期之内；更换时应放净旧液，将冷却系统清洗干净后，天津防冻液哪家好，再换上新液；

注意三：避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用，那样会生成沉淀，严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用，但水不能兑得太多。

注意四：使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件

，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。

注意五：有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。

注意六：选择防冻液的另一个关键是确保安全性。防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，沧州天津防冻液，一年四季都可使用。防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。

管道防冻液产品用途本品

管道防冻液产品用途本品广泛用于各种消防管道、供暖系统、热循环设备、暖气片、锅炉水循环、循环冷却水系统、工矿冷暖循环系统、等冷却系统作为冬季防冻剂使用，具有良好的防冻功能。当环境温度低于零度时，天津防冻液品牌，冷却系统中的水就会转变为冰，冷却系统的部件就会有被膨胀裂损的危险，这时加入防冻剂可以保证设备在零度以下正常工作。突出特点：本产品有防冻剂、缓蚀剂、防锈剂、阻垢剂、消泡剂等有机复配而成，长期使用和储存其特性不变，本产品不含有毒有害物质，冬季使用可以保证设备的各项工艺参数达到设计要求。

如何选择合适的防冻液防冻液冰点比居住地冬季温再降10℃，目前市面上的防冻液大致有两类，一类为浓缩液，需要兑水使用。第二类，为“即买即用”型，防冻液在使用时无需兑水。此外，整车厂商还会推出原厂品牌防冻液，这类防冻液一般多为浓缩型，需兑水使用。而市面上销售的大部分“通用型”防冻液则多为“即买即用”型，购买是尽量选择大品牌的产品就行了。对于南方车主来说需要注意的就是包装上冰点标识，防冻液的冰点为零下30℃。如何选择防冻液的冰点？建议还是参考您实际居住地的冬季气温，然后再下降10-15摄氏度为宜。当然如果是南方车主，在冬季有驾车去北方的需求，那么在选择防冻液时需根据当地的天气情况而定。一般情况下，选择适用于-30-40℃的防冻液就没问题。

天津防冻液-朗威石化新马润滑油-天津防冻液供应商由天津朗威石化股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津朗威石化股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津汽机油，天津合成汽机油，天津车用汽机油的厂家，欢迎来电咨询。