

自润滑轴套公司 辽宁自润滑轴套 鑫晟机械一手货源

产品名称	自润滑轴套公司 辽宁自润滑轴套 鑫晟机械一手货源
公司名称	德州市德城区鑫晟机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	15305343148

产品详情

通常，尼龙轴套的加工是将单个独立的扇块组合在一起进行加工，或者将加工后的零件加工成圆柱体，然后将它们等分。如果毛坯被制成单件，则由于模具加工的困难和铸造技术差，只能将其铸造成长方体。毛坯的大重量将增加尼龙轴套的外包成本。另外，当组合加工内外圆时，自润滑轴套公司，就需要准备两个模具的内外圆刀具。可想而知难度是非常大的。

尼龙轴套的优点：使用寿命长，隔振，负荷大；缺点：安装高度高，选择相对复杂；适用范围：高速冲床，压力机，辽宁自润滑轴套，普通冲床等冲压设备。

尼龙轴套拉伸强度简介：

在规定的试验温度、湿度与施力速度下，沿尼龙轴套试样轴向方向施加拉伸载荷，直至试样破坏。试样断裂时所受到的拉伸应力，称之为拉伸强度。

1)断裂伸长率：尼龙轴套试样断裂时，自润滑轴套定制，其有效部分标线间距离的增量与初始标距量之比的百分率.称为断裂伸长率。

2)泊松比：在材料的比例极限内，由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的叫泊松比。

3)拉伸弹性模量：在比例极限内，尼龙轴套材料所受的拉伸应力与其所产生的相应应变之比叫拉伸弹性模量，亦称为杨氏模量。

测试标准GB/T 1040 1992塑料拉伸性能试验方法。

自润滑轴套具有韧性好，耐磨力强，耐油，抗震，拉伸，弯曲强度好，并具有吸水性小、尺寸稳定性好等特点，因而被用来加工各种耐磨的高强度零件。

PA尼龙轴套:高耐磨自润滑含油尼龙属高分子聚合材料，平均分子量在十万以上。是普通尼龙的五倍，所有机械性能指标，远超过普通尼龙，综合性能指标优于其它热塑性工程塑料。25 密度为1.44，制造相同体积的零件重量仅为锡锌铜合金的八分之一，便于按装和降低配件成本。

自润滑轴套公司-辽宁自润滑轴套-鑫晟机械一手货源(查看)由德州市德城区鑫晟机械加工厂提供。德州市德城区鑫晟机械加工厂为客户提供“尼龙棒、尼龙板、尼龙轮”等业务，公司拥有“鑫晟”等品牌，专注于塑料板(片、节)、棒等行业。，在德州市德城区天衢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王治军。