

湖北日斗金节能公司 大冶保温材料

产品名称	湖北日斗金节能公司 大冶保温材料
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

产品详情

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

EPS聚苯板采用可发性聚苯1乙烯颗粒(EPS)为原料，经加热预发泡后在模具中加热成型的板材，有普通型(PT)和阻燃型(ZR)。EPS聚苯板的导热系数为0.041W/m.k，容重在8kg每立方-25kg每立方之间可任意生产。由于EPS聚苯板具有质轻，很好的隔热性，吸水性小，耐地温等优点，所以EPS的用途十分广泛，在建筑物中可做防水层的保护，墙立面的保温，屋顶保温；可制成舒乐舍板，水泥聚苯板，石膏板等。可用于地板采暖的层间保温，还可以做各种装饰造型。

玻璃棉非常适合对保温材料没有抗压要求的此类经济实用型的内保温系统。

?保温吸声性能: 玻璃棉纤维细长，基本不含渣球，使得产品具有低的导热系数和高的吸声系数，确保了产品优越的保温和吸声性能。

?防火性能: 玻璃棉属于无机保温材料，具有较高的防火等级—不燃A1级。

?自重轻: 钢结构用玻璃棉一般密度在12-16kg/m³，是非常轻质的保温材料，大冶保温材料，可减轻建筑物自身承重，同时也使得只使用加强白色隔汽层的单板系统成为可能。

?安装简便：玻璃棉可以根据建筑要求定制长度，并可以压缩成卷运输，而且玻璃棉基本不含渣球，易于裁剪，大大提高了运输和安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

建筑用真空绝热板是一种新型的高1效建筑保温材料，保温效果是传统保温材料的3-8倍，防火性能达到更好。这种材料的问世，解决了由于随着节能要求的不断提高而带来的传统保温材料过厚的问题，同时也解决了由于传统保温材料防火等级达不到要求而带来的在施工和使用过程中的安全隐患问题，得到了国家建设行业主管部门及相关科研机构的认可及大力推荐。

湖北日斗金节能公司-大冶保温材料由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北日斗金节能保温建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!