

# 汕头tpe改性料 嘉洋新材料 tpe改性料价格

产品名称	汕头tpe改性料 嘉洋新材料 tpe改性料价格
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

## 产品详情

TPE高温度。在TPE材质的加工允许范围内，尽可能选用更高的料筒(熔体)温度，这样TPE会有足够的热量烧蚀硬塑材质表面。硬塑高模温。硬塑作为镶件的模腔尽可能保持硬塑温度高，这样TPE高温熔体的冷却就慢，有足够热量、足够时间烧蚀硬塑形成互溶超薄层。TPE高射速。在不产生TPE飞边的前提下，尽可能采用高射速将TPE熔体射出。只要TPE在硬塑表面铺展时间短，在成型周期内就会有更长时间烧蚀硬塑表面；再者，TPE与硬塑表面的摩擦导致摩擦生热，TPE熔体温度冷却也减慢，更长时间用于接触和烧蚀硬塑表面；zui后，TPE改性料80度，高螺杆转速会使熔体粘度发生剪切变稀，表面张力下降，tpe改性料报价，利于在硬塑表面铺展。

### TPE热塑性弹性体在吸尘器上的应用

TPE作为吸尘器配件不可或缺的一种材料，汕头tpe改性料，在吸尘器上的应用越来越多，而且体现的功能性越来越重要。下图列举了TPE热塑性弹性体在吸尘器上的一些代表性的应用。

#### 滤网

采用TPE作为骨架的滤网不仅保证了安装的便捷性，同时保证了更好的密封效果，提高吸力和吸尘效果。

#### 轮子

轮子外层射出包覆TPE后，吸尘器在各种地面上的运行防滑而且超静音，运行更顺畅，tpe改性料价格，色彩更柔和多样。

TPE材料包胶五金射粘成型要注意哪些细节？

1.TPE硬度要较高，至少60A以上，硬度越高，包得越牢，这实际不叫包胶，而是叫箍嵌，扣住，利用较高硬度TPE的强度。

2.五金件zui好是全包。如果包一部分，被包胶的部分，应该有明显的弧度变化和转角，便于TPE附着不至于脱落。

3.若第二个条件不具备，zui好五金件上有孔位，可以适当改善包胶牢固度。以上一个条件和第二三个条件是单独列开的，1-2，1-3需要同时满足。

汕头tpe改性料-嘉洋新材料-tpe改性料价格由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。东莞市嘉洋新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事TPV原料供应商，TPV，嘉洋橡塑TPV的厂家，欢迎来电咨询。