

铁路配件批发 飞跃铁路道岔 陕西铁路配件

产品名称	铁路配件批发 飞跃铁路道岔 陕西铁路配件
公司名称	林州市飞跃铁路道岔器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省林州市姚村镇付家河
联系电话	13569030989 13569030989

产品详情

道岔质量标准：单轨中心线符合设计，偏差不大于设计值的 $\pm 50\text{mm}$ ，铁路配件报价，双轨中心线的间距不小于设计设计要求，不大于设计值 20mm ，双轨的中心位置与设计位置的偏差不大于 50mm 。轨面的实际标高与设计标高的偏差为 $\pm 50\text{mm}$ ，铁路配件生产厂家，坡度误差50米内不大于 $1/1000$ ，高差不大于 50mm 。

道岔铺设：铺轨。连接钢轨时，必须按规定预留轨缝。各接头可先上不少于2个接头螺栓。待在直线上至少每隔 6m ，陕西铁路配件，曲线上至少每隔 3m 固定轨距后，铁路配件批发，才准放行车送料。实际预留轨缝，应根据铺轨时轨节对中的偏移程度和平顺状态。工程列车送料前，钢轨接头螺栓和轨枕扣件应补足上好，并拆除轨隙片。孰道方向应直线顺直，曲线圆顺，中线对正。

道岔质量标准：轨距允许偏差。直线段及曲线段加宽后均为 $+5\text{mm}$ ， -2mm 。钢轨无杂拌道，钢轨磨损不超限。直线段两股轨道的水平误差，高度不大于 5mm 。轨枕质量规格与数量符合设计要求，轨枕无失效。接头应采用悬接，直线段接头应对接，相对错距不大于 50mm ；曲线段接头应错接，相对错距不大于 2m 。

铁路配件批发-飞跃铁路道岔-陕西铁路配件由林州市飞跃铁路道岔器材有限公司提供。铁路配件批发-飞跃铁路道岔-陕西铁路配件是林州市飞跃铁路道岔器材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。同时本公司还是从事道岔厂，煤矿道岔厂，道岔生产厂的厂家，欢迎来电咨询。