

轻型交直流试验变压器 江西交直流试验变压器 武汉 四维恒通

产品名称	轻型交直流试验变压器 江西交直流试验变压器 武汉 四维恒通
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

充气式交流试验变压器允许运行时间

在额定容量的额定电压下，轻型交直流试验变压器，连续运行不得超过半小时，每次工作时间间隔为工作时间的5-10倍，以保证变压器的充分散热，交直流试验变压器型号，在额定电压和额定电流的三分之二的情况条件下允许长期连续运行。

充气式交流试验变压器的技术指标及参数如下：

- 1.电压等级：10KV-300KV
- 2.容量范围：1-500KVA
- 3.空载电流：<7%
- 4.阻抗电压：<8%
- 5、产品类型：交流、交直流、交流串级、交直流串级

注意事项：被试品主要部位应清除干净，保持相对干燥，以免损坏被试品和带来试验数值的误差。

对大型设备的试验，一般都应先进行试验变压器的空升试验，即不接试品时升压至

试验电压，以便校对好仪表的指示精度，调整好放电球隙的球间距。

做耐压试验时升压速度不能过快，并防止突然加压，例如调压器不在零位的突然合闸，也不能突然断电，一般应在调压器降至零位时分闸。

注意事项：在升压或耐压试验过程中，如发现下列不正常情况，(1)电压、电流表指针摆动很大，(2)被试品发出不正常响声，交直流试验变压器厂家，(3)发现绝缘有烧焦或冒烟现象，江西交直流试验变压器，应立即，切断电源，停止试验并查明原因。

使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311—83《电气设备预防性试验规程》等。

轻型交直流试验变压器-江西交直流试验变压器-武汉 四维恒通由武汉四维恒通科技有限公司提供。“局部放电测试仪,核相器,雷击计数器测试仪,避雷器测试仪”选择武汉四维恒通科技有限公司，公司位于：武汉东湖新技术开发区高新二路22号中国光谷云计算海外孵化中心2号研发办公楼2908，多年来，四维恒通坚持为客户提供好的服务，联系人：袁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四维恒通期待成为您的长期合作伙伴！