

晋城特种工程塑料 常州百得干燥 特种工程塑料价格

产品名称	晋城特种工程塑料 常州百得干燥 特种工程塑料价格
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

无菌级粉碎混合球形真空干燥机 技术优势

(1) 借助三叶片搅拌器，实现混合干燥

球形干燥器借助三叶片搅拌器，以极高的转速实现混合。通过加热搅拌器，热交换区域可进一步增加，从而提高热传递，防止潮湿物质烘干到搅拌器中心和叶片上。这是缩短干燥时间，实现可再现干燥结果的理想先决条件。

(2) 高速切碎机减少团块的形成

为了防止团块形成，避免水分从产品流失，很多情况下可增设额外的切碎机来改善结果。立式切碎机具备两个决定性的优势。首先，帮助实现独立于填充量的一致结果。第二，不会将潮湿产品喷淋到搅拌器无法接触到的内壁上。

(3) 迅速清洁、完全卸料

易于清洗和简单排空是球型干燥机的特征。借助简单结构、球型容器和产品区域上方的滑环密封，仅需几个喷头或自动缩回装置喷嘴，便可进行CIP-/WIP清洗和DIP灭菌。清洗液和溶剂产品残留物通过容器点的放泄嘴排出。连同出口阀方向的斜坡，使产品完全、快速地排出。产品出口采用一个特殊的球阀来密封容器，特种工程塑料厂家，确保少无作用区。

(4) 检验过程一览无余

为了随时进行快速检验，可旋转球体下半部分，轻松打开顶部驱动球型干燥机。只需触摸按钮，液压角行程执行机构便会驱动卡口式快速锁定主法兰打开，从而实现上述简单操作。干燥机可固定于天花板，适合洁净室安装，用于产品卸料。

(5) 压力冲击---没问题

由于干燥器专为真空操作而设计，因此在很多情况下，热分解或粉尘的风险要求干燥器能够用于更高的压力。具备容积和表面的球形是限爆容器的理想几何形状。即使出现电源故障，球阀也将保持在密封位置，在该故障安全原则中球阀是一个可靠组件。因此能够轻松完成抵抗压力冲击的结构。

双锥型多功能三合一干燥机 主要特点

一体化设计，简化了工序，减少了损耗，提高了产品收得率。

每个密封点均设双道密封。密封材料为硅橡胶或氟橡胶。

过滤材料为滤布，不锈钢丝网烧结或粉末烧结板，金属烧结板。根据用户需要可从3um到50um之间选择。滤布死角边距为单边25mm。

底盘为可拆式，用快装式螺栓把上下法兰夹紧达到密封效果。底盘用汽缸拆开或落地，用轮式小车拉出以便对滤板进清洗。

罐体能正反转，转速通过变频器控制在1-10转/分之间任意调节。主转动含自动刹车装置。

设置在位清洗，在位取样，蒸汽消毒。防止产品污染，更适应“GMP”要求。

封闭状态下操作，特种工程塑料价格，产品无损漏，无污染，适合有强烈刺激气味及有毒性的物料。

真空状态下操作，在低温下也有较高的蒸发速率，特别适合热敏性物料及易氧化物料的干燥，也能适合含有溶剂的物料，并能回收溶剂。

设备结构紧凑，占地面积小，操作简便。

装料量大，装料系数可达30%-40%。

多功能过滤洗涤干燥机 性能特点

- 1、可在一台机内完成过滤、洗涤、干燥等多种操作，一机多用，特种工程塑料生产厂家，投资成本低。
- 2、密闭操作，特别适合处理、有毒或的危险产品以及不允许有污染的鲜美食品、生物制品和药品等。
- 3、特殊的搅拌结构，晋城特种工程塑料，加上液压升降装置，既可使搅拌装置对物料进行充分搅拌，同时又可节省搅拌功率。
- 4、过滤底盘自动升降，更换过滤介质或清洗设备特别方便。
- 5、可制作耐腐蚀结构，同使用特种钢材比，保证功能的同时又大大降低了制造成本。
- 6、全自动化控制，劳动强度低，操作环境好。

晋城特种工程塑料-常州百得干燥-

特种工程塑料价格由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司是江苏常州,干燥设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在常州市百得干燥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创常州市百得干燥更加美好的未来。