

GP-88A|便携式|可燃气体检测仪|(双量程)

产品名称	GP-88A 便携式 可燃气体检测仪 (双量程)
公司名称	北京理研仪器技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:日本理研 型号:GP-88A
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A1711
联系电话	86 010 58672870 13901148613

产品详情

类型	便携式安全仪器	品牌	日本理研
型号	GP-88A		

gp-88a便携式可燃气体检测仪(双量程)

产品特性

型号	gp-88a	gp-88as
检测原理	催化燃烧	
测量气体	一般可燃性气体	溶剂性气体、毒气、可燃气(见
测量范围	0~10%lel(低量程) 0~100%lel(高量程)	0~500ppm(低量程) 0~5000ppm(高量程)
采样方式	仪器内置隔膜泵自动采样气体	
显示	模拟表显示0~10%lel/0~100%lel (用开关选择量程)	模拟表显示0~500ppm/0~1000 (用开关选择量程)
防爆	exiad ii bt3 认证号:tc17451 tiis颁发	
报警功能	*报警灯闪烁,蜂鸣器鸣叫 *电池低电压报警(蜂鸣器持续鸣叫)	
报警点	20%lel	1000ppm
反应时间	t90:小于20秒	

使用温度	-10 ° c ~ +40 ° c	0 ° c ~ +40 ° c
电池	干电池 (aa型号或b6) , 1.5v , 4节	
工作时间	10小时 (无报警 , 无灯亮)	9小时 (无报警 , 无灯亮)
尺寸	85 (w) ? 172 (h) ? 46 (d) mm	
重量	约700克	
其它功能	1) 背景开关灯 2) 峰值保持功能 3) 耳机插孔	
标准附件	1) 采样探头.....一件 2) 采样螺旋管.....一件 3) 特制泵.....一件 4) 皮套.....一件 5) 干电池 (aa)一件 6) 使用说明书.....一本 7) 检测报告.....一本	
选购配件	1) 耳机.....一个 2) 气体采样袋.....一个	

gp-88as测量气体

丙醇(acetone)	乙醇(ethyl alcohol)	乙烯(ethylene)	汽油(gasoline)	二甲苯
甲苯(toluene)	n-丁醇(n-butanol)	n-己烷(n-hexane)	苯(benzene)	丁酮(n
异丁烷(iso-butane)	氢气(hydrogen)	城市气体(city gas 6b)	苯乙烯(styrene)	氨气(a
n-petane	methyl glycol mono-methyl ether			