

# 山东救援头盔由帽壳耐穿刺性能测试检测

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 山东救援头盔由帽壳耐穿刺性能测试检测                 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司                     |
| 价格   | 600.00/件                           |
| 规格参数 | 周期:7-10天<br>属于行业:检测服务<br>检测类型:环保安全 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋            |
| 联系电话 | 0512-65587132 18662248592          |

## 产品详情

### 5.2 救援头盔5.2.1

结构救援头盔由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成，还可选配面罩及披肩等附件。5.2.2

样式本标准规定的救援头盔可设计成无沿型或有沿型。其样式须按以下要求进行设计：a)

救援头盔帽壳顶部应加强，可设计成无筋或有筋，并可设有安装通讯、照明等配件的结构；b)

救援头盔帽箍应能灵活方便地调节大小，接触头前额的部分须能透气、吸汗；c)

救援头盔帽托和缓冲层形状应适体，且不移位，佩戴舒适；d)

救援头盔下颏带应能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。5.2.3 号型和规格5.2.3.1

帽壳尺寸参照GB/T 2428-1998中成年男性标准头型尺寸的规定，分大、小号二种。5.2.3.2

帽箍尺寸调节范围小号为（510570）mm，大号为（560~640）mm。5.2.3.3

下颏带宽度应大于15mm,调节范围为（350500）mm。应选用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料。5.2.4

反光标志救援头盔帽壳外表面上须设置反光标志，且应便于识别。5.2.5 标签救援头盔上的产品标签或其他任何识别标签或标志,不得通过打孔的方式固定在帽壳上，也不得使用金属固定件或金属标志，并应标

出本标准9.1规定的内容。5.2.6 颜色救援头盔的帽壳颜色应为浅色或醒目色。5.2.7

附件救援头盔上的附件应符合以下要求：a)

面罩应采用无色或浅色透明，具有一定强度和刚性的耐热材料；b)

披肩为装卸式，应采用具有阻燃防水性能的纤维织物。5.2.8 其他要求安装在救援头盔上的任何配件都不

应对救援头盔的性能带来不利影响或对救援头盔佩戴者造成危害。