

湖北武汉JS防水涂料生产厂家

产品名称	湖北武汉JS防水涂料生产厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:50kg 用途:地下防水 品牌:安百嘉
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品特点

- 1、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上施工。
- 2、涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异。
- 3、可加颜料，形成彩色涂层。
- 4、无毒、无味、无污染、施工安全简单，工期短。
- 5、在立面、斜面和顶面上施工不流淌。
- 6、能与基面剂水泥砂浆等外层材料牢固粘结。
- 7、耐高温可达140 。

产品用途

各种新旧建筑物及构筑物（例：房屋的屋面、地下、外墙、测浴间以及隧道、桥梁、水池等）防水工程均可使用。

施工要求

- 1、基层必须干净平整、水泥面应压光无起沙、无空鼓。

- 2、屋面基层含湿率应在5%以内 地面及地下建筑物防水基层含湿率应在10%以内方可施工。
- 3、屋面应设置距离每36一个排气管。
- 4、 甲乙料混台时，乙组份必须先搅拌均匀再与甲组份混合。

配比甲组份：乙组份，1:2(重量比)或1:1.5按包装要求

施工时将甲乙料倒八桶内，用木棒或手提电动搅拌器3—5分钟至均匀。用塑料刮板或橡胶刮板涂于基层上混合料要在30分钟内用完。

物理力学性能 执行标准：JC/T894-2001

使用方法

- 1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、不平处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角。
- 2、按规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3分钟以上）。

打底层涂料的重量的配比：液料：粉料：水=（ ）10：7：10.（ ）10：12：10.下层、中层和上层涂料的重量的配比为：液料：粉料：水=（ ）10：7：0-1.（ ）10：12：0-2.上层涂料可加颜料以形成彩色层。在规定加水范围内，斜面、顶面或立面施工不加或少加，平面施工应多加些。

- 3、选择适当的工具（滚子、刷子或刮板等），依照相应工法：按打底层 下层 上层的次序逐层完成。
- 4、保护层或装饰层施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时，为了方便施工，可在防水层一遍涂覆后，立即撒上干净的中粗砂。液料：粉料=10：20-30调成腻子状，也可有作粘贴、密封材料。