

# 文山不锈钢电缆桥架 不锈钢电缆桥架厂 云南友通电缆桥架

产品名称	文山不锈钢电缆桥架 不锈钢电缆桥架厂 云南友通电缆桥架
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

在各种保护钢基体的涂镀方法中，热镀锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下，经过了相当复杂的物理、化学作用之后，在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层，而且还生成一种锌—铁合金层。这种镀法，不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点，不锈钢电缆桥架厂，而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

选择桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境，以桥架的载荷曲线为依据，来确定桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次，不锈钢电缆桥架报价，立柱的长度等。

根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式；悬挂式、直立式，(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。

各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。

电缆桥架层次的排列是：弱电控制电缆在上层，接着一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆依次在下排列：如下表：这样排列有利于屏蔽干扰通风、散热等。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

电缆桥架有室外进入室内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时，之间的净距离不得小于0.5m。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，之间的净距离不得小于0.6m。绘图室应注意表明各数据的值。桥架水平敷设时，支撑间距一般在1.5-3m之间，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距小于2m。在安装时，如果电力电缆桥架必须合用，应将电力电缆和弱点电缆各直一侧，中间用隔板分隔。弱电缆与其它低电压电缆合用桥架是，应选择具有外屏蔽层的系统弱电电缆，一面彼此间产生影响。

桥架水平敷设时，文山不锈钢电缆桥架，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

文山不锈钢电缆桥架-不锈钢电缆桥架厂-云南友通电缆桥架由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司是一家从事“桥架,电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“友通电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南友通电缆桥架在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！