

湿膜加湿器高效率，高可靠性，免维护 15年定制加湿设备

产品名称	湿膜加湿器高效率，高可靠性，免维护 15年定制加湿设备
公司名称	北京斯普柯林电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯普柯林 湿膜厚度:50mm 加湿量:23kg/h
公司地址	北京市大兴区西红门镇福兴路11号
联系电话	18511995603

产品详情

湿膜加湿器

斯普柯林蒸发式湿膜加湿器是一种等焓加湿方式，水分的蒸发是通过吸收空气中的能量实现的,这时空气的干球温度下降，同时空气中的含水量增加，但空气的焓值保持不变。由于湿膜加湿器采用蒸发原理，吸收空气中的显热，所以具有明显的降温效果，尤其适用于干燥地区降温使用，可节省能源，每蒸发1升的水可获得相当于7公斤冰融化的冷量，但花费却只是压缩制冷的十分之一。此种加湿方式在国际与国内已被大量使用。

湿膜加湿器的原理：

加湿器通过供水管路或循环供水泵系统将水送到湿膜顶部，由布水管上的小孔向下喷出，通过疏水介质均匀分配供给加湿介质，加湿介质提供空气与水之间较大的接触面积，形成水膜，通过给水不断流动，与空气进行热湿交换，达到加湿与自清洗功能。

斯普柯林目前生产有各种湿膜材料。这些材料包含有机湿膜植物纤维材质，也有高分子无菌阻燃型无机湿膜材料、含玻纤的湿膜材料。产品配套于可移动湿膜商用加湿器、湿膜柜机加湿器、湿膜直排水加湿器、湿膜循环水加湿器