

江门JS聚合物水泥基防水涂料施工方案

产品名称	江门JS聚合物水泥基防水涂料施工方案
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:广州市安百嘉 规格:50kg 粘接强度:1.2
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

JS防水涂料：是由高分子聚合物乳液配比多种添加剂复合而成的一种防水涂料；广泛用于外墙、厨卫、游泳池、地下室屋面及其他建筑物的防水，防渗漏，防潮等工程。

三、产品特点

- 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

序号	试验项目	技术指标
1		固体含量（%） 70
2	拉伸强度	无处理（Mpa） 1.8
		加热处理后保持率（%） 80
		碱处理后保持率（%） 70
		浸水处理后保持率（%）
		紫外线处理后保持率（%） —
3	断裂伸长率	无处理（%） 30
		加热处理（%） 20

		碱处理 (%)	
		浸水处理 (%)	
		紫外线处理 (%)	
4	低温柔性 (10mm棒)		
5	粘结强度	1.0	1.0
		潮湿基层 (Mpa)	
		碱处理 (Mpa)	
		浸水处理 (Mpa)	
6	不透水性 (0.3Mpa , 30min)		不透水
7	抗渗性 (砂浆背水面) /Mpa		0.8

六、包装储运

- 1、本品宜储存在0 以上干燥通风处，避免曝晒、雨淋、受潮、受冻，胶液未开封保质期为6个月，粉料未开封保质期为6个月。
- 2、工程大包装：胶液包装规格为20公斤/桶；粉料包装规格为40公斤/袋。