

# A级防火安全发泡水泥板全自动设备 高韧性发泡水泥板生产制造秘方

产品名称	A级防火安全发泡水泥板全自动设备 高韧性发泡水泥板生产制造秘方
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### A级防火安全发泡水泥板全自动设备 高韧性发泡水泥板生产制造秘方

纤维增强型改性发泡水泥保温板设备厂家生产的纤维增强型改性发泡水泥保温板设备产品其相较于普通发泡水泥保温板，抗压强度、抗折强度提高，吸水率降低，使得制品的热工性能更好、规格更大、破损率更低，能够应用在建筑保温、防火隔离带、保温装饰一体化板保温基板等方面，具有广泛的应用前景。优异的热工性能 产品抗折强度的提高使得180kg/m<sup>3</sup>的发泡水泥保温板能够大范围使用和运输，导热系数仅有0.055W/(m·k)。整体性好纤维增强型改性发泡水泥保温板设备产品增强层可增加其整体性，可以任意裁剪，进行二次加工。吸水率低除了改性发泡水泥保温板内孔进行憎水处理，突破了传统发泡水泥板容易渗水的技术难题外，聚合物增强层也具有更好的防水能力，体积吸水率小于5%，具有良好的防水防潮性能，保证其热工性能的稳定性。应用范围广增强改性发泡水泥保温板柔韧性的提高实现了超大规格(1220mm×2440mm)板材的生产，是保温装饰一体化板保温基板的可以选择]材料，满足建筑外立面的设计要求。

纤维增强型改性发泡水泥保温板设备生产的纤维增强型改性发泡水泥保温板设备的优点有：1、具有较好的轻量性，产品干密度120—230kg/m<sup>3</sup>，有效地减少了建筑物的负重。2、隔音性好，轻量发泡水泥的隔音性可达到普通水泥的5倍以上，解决了居住空间的隔音问题。3、粘接力强。纤维增强型改性发泡水泥保温板设备发泡水泥保温板为水泥基材料，与建筑主体墙材相容性、亲和力好，粘接牢固，不易脱落，保温系统具有透气性，抗风压、抗震性好。密度小重量轻：发泡水泥的密度小，密度等级一般为200~400 kg/m<sup>3</sup>，常用发泡水泥的密度等级为200~300 kg/m<sup>3</sup>，近些年来，密度为150~180kg/m<sup>3</sup>的超轻发泡水泥也在建筑工程中获得了应用。隔音耐火：发泡水泥属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。发泡水泥是无机材料，遇火根本不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。耐水抗冻：板材闭孔率高，使水分无法侵入，达到耐水抗冻的功效。使用寿命长用于墙体保温，采用普通硅酸盐水泥发泡板，与基层墙体同质同材，工程寿命等同于建筑物寿命。环保绿色：发泡水泥所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂大都接近中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。纤维增强型改性发泡水泥保温板设备

企

业名片