

离型纸剥离试验机生产厂家 宝大仪器 汕尾剥离试验机

产品名称	离型纸剥离试验机生产厂家 宝大仪器 汕尾剥离试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

剥离试验机如何测试压敏胶带

压敏胶带样品制备后，应在试验环境中停放20~40分钟进行试验。

将压敏胶带样品的自由端折叠180度，从试板上剥离粘合面25毫米。将样品自由端和试验板夹在上下夹持器上。剥离面应与试验机力线一致。试验机以 $300\text{mm}/\text{min} \pm 10\text{mm}/\text{min}$ 的下降速度连续剥离，并有自动记录仪绘制剥离曲线。

宝大仪器是一家专门从事剥离试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离试验机的朋友可以咨询我们。

剥离试验机在启动前需要检查

剥离试验机在启动以前开展查验，尤其是传动系统位置，一定要开展润化，也要启动十几分钟开展加热，那样才不容易发生难题。剥离试验机每个主要参数调节一定要，不可以过载开展应用，像宝大仪器生产制造的剥离试验机，主要参数可调式，而且相互配合磁感应度，可以让使用人要求开展更改，能够

开展不一样视角的基本参数和试验，是非常的便捷，要想掌握宝大仪器的商品能够咨询客服人员。宝大仪器坚定不移地立足于科技创新，潜心产品技术研发，注重产品品质和诚信服务，汇集了一批专门技术领域的精英人才，生产的剥离试验机的质量都是很好的。

剥离试验机试验的剥离力是什么？

剥离力对胶带行业并不陌生，几乎是所有胶带判断粘度的标准之一，但什么是剥离力呢？剥离测试标准是什么？剥离测试的大小与哪些因素有关？这些问题一定是大家关心的。今天，小编将为大家普及相关知识。

其它条件不变(粘合物一致，实验胶系一致)，在一定厚度范围内，为什么胶带越厚，剥离力越大？

宝大仪器是一家专门从事剥离试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要剥离试验机的朋友可以咨询我们。