

上海捍邦安防有限公司 盐城自动5L炮供应商

产品名称	上海捍邦安防有限公司 盐城自动5L炮供应商
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

产品详情

自动防爆消防水炮的优点优势

自动防爆消防水炮的优点优势在于自动防爆消防水炮是一款将图像监控和火灾探测的技术相结合，加上防爆的系统，流量大，范围广，自动5L炮供应商，灭火能力十分强大，并采用了标准的工业化控制局域网总线制，能全天候的自动监测保护范围内的火灾，采用非接触式的探测方式，弥补了室外开放空间的火灾探测的空白，具备了防爆、防尘、防水等功能。

分类根据灭火材料可分为：自动消防水炮、自动消防泡沫炮、自动消防干粉炮。根据安装方式可分为：移动式自动消防炮、固定式自动消防炮根据控制方式可分为：自动灭火消防炮、遥控式灭火消防炮。

特点:自动消防炮火灾发生时，火焰探测器报警后30秒内自动指向火源点，自动联动消防水泵，打开消防水阀，3分钟内自动灭火；自动消防炮安装红外定位、图像定位2套定位装置，定位火源快速而准确自动消防炮自动计算火源点远近，根据出水抛物线进行自动上抬炮口校正，准确灭火；自动消防炮带有电动操作柱状/雾状喷嘴，根据火源点距离自动切换出水状态；

自动消防水炮安装接线说明

安装说明：

1. 智能消防水炮及电磁阀接线

智能消防水炮自带线缆长约1.5米（其中3芯线缆为电源线，红色火线，黑色零线，黄色地线；双绞线为控制线，红色为正极，黑色为负极），与增设线缆对接时，各线头须焊接后分别绝缘包裹，并做好颜色记录。（本公司配备220V转12V直插式摄像头电源适配器，可与水炮电源线并联）

注意：由于水炮需360度旋转，电缆线必须预留足够长度，否则会损坏设备！

2. 现场区域控制箱接线

智能消防水炮、电磁阀线缆分别接在图中对应位置；右侧开阀反馈接信号模块(输入模块) 9、10号端子，信号总线接模块2、4号端子；远程控制线接左下角中控485位置，与远程手动控制盘自带线对接；本系统区域控制箱很多同时控制4台水炮，在控制多台时，应注意电磁阀序号与水炮炮号对应。

3. 末端试水装置接线

探测器与电磁阀分别接在智能解码器对应位置；开泵信号接输入模块9、10号端子，信号总线接模块2、4号端子。

上海捍邦安防有限公司-盐城自动5L炮供应商由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海上海市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。上海捍邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！