

36袋布袋除尘器 广安布袋除尘器 德源环保

产品名称	36袋布袋除尘器 广安布袋除尘器 德源环保
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

燃煤锅炉布袋除尘器是发电企业关键环保设备。我公司把电除尘器改造为布袋除尘器，拆除了静电除尘器的供电系统，未改变电除尘器壳体和进出口烟箱的原结构，360袋布袋除尘器，在原电除尘内部重新组合，对原三层多孔气流分布板进行重组，使之成为粉尘预分离装置，解决了未燃烧尽的煤粒磨损和烧损滤袋的问题。为达到较高排放标准，实现了净气室的零泄漏，旁路阀实现无泄漏。为防止除尘器停机后产生的结露，在除尘器的进口安装了圆盘提升冷风阀，解决了除尘器内部烟气置换问题。

处理办法：

- (1) 调整滤袋间距，据经验，滤袋边缘间距至少是滤袋本身的半径。
- (2) 采用耐高温、强度高的滤料。锅炉正常运行时烟气的含氧量一般都会低于滤料的临界值，所以，在设计时，清扫用气应以袋式除尘器后的烟气作为气源，避免吸入大量新鲜空气。
- (3) 喷吹气压应不大于0.20MPa且在保证清扫效果的前提下以低为宜。
- (4) 查找原因，进行改造处理。

导致袋式除尘器灰斗积粉过多有以下几点的原因：灰斗设计不合理布袋除尘器的灰斗设计不合理。灰斗坡度过小，24布袋除尘器，内壁不够光滑，36袋布袋除尘器，影响了粉尘的流动性，导致布袋除尘器灰斗内有残留粉尘无法下滑。解决办法：灰斗倾角不宜小于55~60°，且内壁要光滑，广安布袋除尘器，四个转角处焊接R=200的圆弧形钢板，消灭“死角”。灰斗壁安装振打器，每个灰斗配备两个1.1KW电振机，同时每只灰斗装一个可用大锤敲打的在水平方向伸出灰斗加固筋外缘300mm的垂直打击面，其安装位置在灰斗捅灰也相邻的侧壁上。36袋布袋除尘器-广安布袋除尘器-

德源环保由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司是山东德州,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在德源环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德源环保更加美好的未来。

