

# 锥形风帽 厂家加工 玻璃钢锥形风帽600

产品名称	锥形风帽 厂家加工 玻璃钢锥形风帽600
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

供应 伞形风帽 圆锥形风帽 筒形风帽 型号齐全 品质保证

常用的风帽有伞形风帽、锥形风帽和筒形风帽三种形式。

伞形风帽分圆形和矩形两种，适用于一般机械通风系统，可采用钢板制作，也可采用硬聚酰胺料板制作。

锥形风帽适用于除尘系统及非腐蚀性有毒系统，一般采用钢极制作。

筒形风帽适用于自然通风系统，一般还须在风帽下装有滴水盘，以防止冷凝水滴在房间内。

筒形风帽的基本内容：

筒形风帽适用于自然通风系统，不适用于机械通风系统。筒形风帽用于排风时的局部阻力系数，环保锥形风帽1100，有风时  $\xi=1.2$ ，防雨锥形风帽，无风时  $\xi=0.61$ 。筒形风帽分为玻璃钢制和钢制两种，符合T611的规格要求。

风帽又称外风口，是一种新型产品，适用于各种楼房外墙的排气之装饰，此型式的设计为针对大楼，工厂，商场及住宅的厨房，卫生间的抽排风管道等所使用，既可以美化外墙的作用，锥形风帽，又有防风防雨的实用性，它坚固耐用，不老化，它在给现代建设方面增添了现代化的气息，此风口内装有百叶片及不锈钢防虫网，劲部附有三片弹簧倒勾片，在你安装的时候不需要螺丝固定，只要将圆形排气口推入孔内，以倒勾片卡住排气孔即可固定了

这种方法操作简单，不影响生产，但需要的无动力通风器知识。对于进口装有调节风门的无动力通风器，在运行时如果调节风门开度小于95，则无动力通风器一定处在低效运行状态。调节风门不能全开，玻璃钢锥形风帽600，会造成两方面的影响。一是会造成无动力通风器进口气流不均，降低无动力通风器的气动性能。二是会有压力损失。以流量10万立方米每小时的无动力通风器计算，每100Pa压力损失大约需

要4KW的电机功率。对于使用液力偶合器调速的无动力通风器，偶合器的机械损失在额定转速时是，在75额定转速时机械损失达到。

锥形风帽-厂家加工-玻璃钢锥形风帽600由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立业空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，联系人：刘经理。