

安徽防火窗品牌 山东一维工贸防火窗厂 钢质防火窗品牌

产品名称	安徽防火窗品牌 山东一维工贸防火窗厂 钢质防火窗品牌
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

如何核实防火窗品牌的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求？

检查内容：

- 1.选型：常见防火窗品牌有无可开启窗扇的固定式防火窗品牌和有可开启窗扇且装配有窗扇启闭控制装置的活动式防火窗品牌。防火窗品牌耐火极限选择是否正确应根据其具体设置位置结合消防设计文件进行判断
- 2.外观：防火窗品牌的表面应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤。在其明显部位应设置耐久性铭牌，一小时防火窗品牌，标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等，内容清晰，设置牢靠。活动式防火窗品牌应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。
- 3.安装质量：有密封要求的防火窗品牌窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。钢质防火窗品牌窗框内应填充水泥砂浆，窗框与墙体应采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固间距不宜大于600mm。活动式防火窗品牌窗扇启闭控制装置的安装位置应明显，便于操作

4.控制功能：主要检查活动式防火窗品牌的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能。

传统防火窗品牌的材质通常为钢质、木质、钢木复合等，玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗品牌虽坚固耐用，耐火隔热性佳，但保温性能、密封性能差，不耐腐蚀和气候老化，其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感，满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。

“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材，玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗品牌略差，但克服了传统防火窗品牌不能用于建筑外墙的缺点。目前国内已有厂家开发出了可用于建筑外墙的铝合金、塑钢类非隔热防火窗品牌，固定式防火窗品牌，具有热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能，并可隐蔽安装，结构更加轻巧美观，代表了未来防火窗品牌新的发展趋势和潮流。

1、防火窗品牌的要求有耐火完整性和耐火隔热性两种性能要求，安徽防火窗品牌，因此，分隔热防火窗、非隔热防火窗两种。截至到2017年7月，除山西省外，中国其它省份只要求耐火完整性要求的非隔热防火窗就可。

注：此耐火隔热要求非我们现在所常用的隔热型材中的隔热要求。

2、建筑高度 24m的公共建筑或建筑高度 27m的住宅建筑，建筑外墙上门窗的耐火完整性应 0.50小时，即半小时以上。这是强制性要求。

3、建筑高度>54m的住宅建筑，每户应有一间房间符合：靠外墙设置，并可开启的耐火完整性不低于1小时的防火外窗；该房间的门宜采用耐火完整性不低于1小时（乙级）的防火门。这是推荐性要求。具体看甲方是否采用。

4、完整的防火窗品牌需要有对烟火敏感的元件的窗扇启闭控制装置，钢质防火窗品牌，具有手动控制启闭窗扇功能的功能。

5、在防火窗品牌标准中涉及到五金件要求的内容仅为应满足功能要求，即安装应正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活，承受反复运动的五金件应便于改换。

安徽防火窗品牌-山东一维工贸防火窗厂-钢质防火窗品牌由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一维工贸一直以客户为中心、为客户创造

价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东聊城铝合金耐火窗，山东聊城断桥铝耐火窗，山东聊城耐火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。