

# PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ73W、H-6P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W、H-6P、PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸DN50~DN800,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

作用:主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。

特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀技术参数备注:

- (1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异,恕不公布价格!
- (2) 连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等
- (3) 传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
- (4) 口径从DN6-DN1200;压力从1.0MPa-2.5MPa;温度-29 -650
- (5) 材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢

## PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀主要零部件材质 体、盖闸阀阀杆密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金PZ73X-6P手动不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715650609153020-M30530600154840770720180020-M36600