

# 便携式复合气体检测仪 Honeywell

产品名称	便携式复合气体检测仪 Honeywell
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Honeywell 型号:Impactpro复合气体检测仪 类型:袖珍式
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

品牌	Honeywell	型号	Impact pro复合气体检测仪
类型	袖珍式	测量对象	可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氯气、二氧化氮、氨气、二氧化碳

impact便携式多种气体检测仪能够同时检测和显示最多四种气体，使用高性能的可燃气、氧气和专利的surecelltm毒气传感器,独特的传感器盒技术确保使用安全、准确。

### 概述：

impact和impact pro的传感器盒是经过预先校准的，能够在1分钟内完成更换，易于维护并将费用降至最低。impact为在恶劣环境下使用而设计成紧凑坚固的检测仪。体积小巧、重量轻，让使用者能够在狭窄的、出入困难的地方应用自如。

impact被设计成使用者想要的任何工作方式，连接采样管后使用吸气管、手动泵或选择件内置泵（impact pro标准配置含内置泵）可以在狭窄的地方进入前进行检测，内置泵可以自动开关。

impact周期性绿色闪光的超亮度报警光和尖锐大音量的声音报警增强了使用者的信心，提示使用者仪器正常工作。impact pro配有振动报警，在嘈杂的工作环境中快速提示使用者。impact使用大的、多显示语言、带背景灯的显示屏和直观菜单系统使操作轻松简便，并且使用者的培训降至最低。

impact

pro提供更多的选择件，使用者可以根据需要选择，如独特的电缆连接系统，提高使用者的安全度。

参数：

用途	便携式气体检测仪是保护使用者在危险气体存在的工作环境中进行工作的安全产品
检测气体	可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氯气、二氧化氮、氨气、二氧化碳
使用界面	大液晶显示屏、背景灯和多显示语言的直观菜单系统
结构材料	耐久塑料，抗静电en50014
外形尺寸	49 × 84 × 136mm
重量	520g（包括充电电池和内置泵）
ip等级	ip67（nema 4&6）
工作温度	-20 ~+55
贮藏温度	-40 ~+80
工作湿度	持续工作20~90%rh间断工作0~99%rh，非冷凝
报警	三级瞬时报警，毒气平均值报警
音频报警	对故障、气体报警、警告发出不同声调的响声
视频报警	绿色确认光和红色快速报警光对故障、气体报警和警告指示
电池使用时间	ni-mh充电电池>10小时(充电时间7小时)碱性电池>17小时泵开启，工作时间减少10%
安全认证	美国：class 1，div 1，group a，b，c，d（ul）加拿大：class 1，div 1，group a，b，c，d（csa）