

室内火焰探测器 FSC 明火探测器

产品名称	室内火焰探测器 FSC 明火探测器
公司名称	济南火哨安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FSC 型号:SS3-ASS3-AN 类型:明火探测器
公司地址	济南市长清区大学路8098号（原大学路468号）
联系电话	86-053187266466 15098793131

产品详情

品牌	FSC	型号	SS3-A SS3-AN
类型	明火探测器	环境温度	0-77 ()

ss3-a和ss3-an多光谱室内火焰探测器产品简介：

ss3型火焰探测器保留了ss2探测器的杰出性能，并为室内应用而专门设计。这种多光谱火灾探测器可检测紫外、可见和红外光谱的火焰。火焰燃烧释放出的辐射能量将引起探测器的报警。

120度锥形视域是同类产品中可视范围最大的，这就意味着每台探测器可以覆盖更大的危险区域。精密的微处理器信号运算方法，提高了防误报能力。

这种薄的探测器可以安装在站场的防护罩上、墙体上、天花板上，安装可采用通用安装托架或者采用两个距离合适的螺钉。

特性：

?多光谱，可探测紫外、可见及红外光光谱

?探测碳氢和非碳氢所有类型火灾

?大视野，日光免疫

?微处理器运算：firepictm，和tri—mode plottm

?安装简便

和fs2000系统相兼容

和认证火警报警盘相兼容

火灾数据分析

操作：

ss3探测器工作于12-24vdc电源，可与经认证的火灾报警盘相连接。通电后，该仪器会进行自检测试，并将所有报警继电器恢复到无报警原始状态，然后该仪器将处于正常工作状态。前面板led指示灯会每十秒钟闪烁一次表示该装置处于工作状态中。

微处理器将连续采集分析传感器阵列的光谱信号。报警时，探测器启动报警继电器，并将报警前探测到的所有光谱信息储存于非易失性存储器中，同时点亮报警二极管。在ss3被复位前，一直保持锁定状态。

做为fs2000tm系列的一员，ss3可以通过firebus和控制器进行数据交换。

规格：

灵敏度：60英尺距离1平方英尺汽油火响应时间小于5秒

视野范围：120度可视区

光谱：紫外光：185至260nm

宽频红外光：700至3500nm

可见光：400至700nm

输入电源：正常为24v dc，最大28v，最小12v

功耗：正常状态下16ma

报警状态下 40ma

工作温度：0-77

尺寸：4*5.25*1.75英寸

外壳：nema1高强度压缩，室内专用

保修：保修一年，终生维护

订货资料：

ss3-a室内专用火光探测器 锁定

ss3-an 非锁定