

瑞士 Asmeto DH-7表面粗糙度计总代理

产品名称	瑞士 Asmeto DH-7表面粗糙度计总代理
公司名称	昆山恒嘉精密量仪有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士Asmeto 型号:DH-7 测量范围:0-20
公司地址	昆山开发区伟业路8号234号房
联系电话	0512-57784295 15995692722

产品详情

品牌	瑞士 Asmeto	型号	DH-7
测量范围	0-20		
商品规格			

瑞士 asmeto dh-7 表面粗度及輪廓兩用量測儀

dh-7 表面粗度計及輪廓兩用 規格表

參數	iso/din:ra,rz(din),rmas,r3z,rt,rq(rms), rk, rpk, rvk, mr1, mr1, rpc, bearing portion(rmr)(printed)jis: ra(jis), rz(jis)iso 12085: r, ar, rx使用pc軟體可得到更多的參數
量測範圍	ra,rq : 0-20 um / 0-800 uin其他: 0-200 um / 0-2000 uin
解析力	ra,rq : 0.01 um (<0.1um : 0.001 um)其他 : 0.1 um
儀器精度等級(din)	1 (5%)
切斷值 lc	0.00(off),0.08 0.25 0.8 2.5 mm
行進長度 lt iso	0.48 1.50 4.8 15.0 及0.5~15mm中間的長度
行進長度 cno	1, 2, 4, 8, 16 mm
電源供應	小變壓器90-240vac,50-60hz nicd 可充電電池
印表機	切斷值, 行進長度 lt, 日期, 顯示量測值或全部量值, 輪廓, 培林比rmr, 圖形顯示, 列表或單一數值
輸出	usb 介面
濕度	最大80% 不凝結
語言	德,英,法,義,西
感應系統	傳感器
鑽石尖	半徑5um, 90 ° /200 uin
驅動行程	25mm/1(標準測頭)

靜態量壓	測頭 <0.5mn, 驅動頭 <0.15 n
驅動速度	0.5 mm/s
回程速度	約 1.0 mm/2
馬達驅動體	vh (滑行傳感器)或vhf(全部傳感器, 含或不含滑行動作)
儀器尺寸	約 130x78x245 mm
馬達驅動體尺寸	20x33x136mm (含支撐桿)

dh-7 表面粗度計 輪廓量測 規格表

x 向 (行進方向)	從 0.5 ~ 15.0 mm
z 向 (上下)	最大 6 mm
傾斜範圍 (傳感角度)	向下傾斜至88 °, 向上斜度至77 °