

淮北煤泥泵 泰安三立环保 煤泥泵送

产品名称	淮北煤泥泵 泰安三立环保 煤泥泵送
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

进入搅拌缓冲仓的煤泥在搅拌螺旋的带动下保持均匀、柔软的特性，煤泥泵，同时可以根据输送要求调整煤泥的浓度，煤泥在缓冲仓内的实时储量可以通过电控获得，泵房操作面板上随时显示仓内煤泥占满仓煤泥储量的百分比，煤泥泵价格，煤泥泵送，当煤泥达到95%以上时，可以向外部给料设备发出停止信号。并同时停止搓和机、上料螺旋设备；当煤泥低于75%左右时，启动外部给料等设备，使搅拌仓的料位始终处于设定范围内。同时，煤泥泵厂家，搅拌缓冲仓低部还设置有容杂槽及过滤筛网，以保证进入预压螺旋的杂粒度控制在50毫米以下。搅拌缓冲仓内的煤泥在重力和滑架的共同作用下连续不断地进入预压螺旋。

我们煤泥泵输送效率大大提高是其他公司的2倍。同时提高了眼睛板切割环等易损件的使用寿命。复合轴承和密封件的使用工况大大改善，延长了使用寿命。由于摆缸在换向的时候电能转化为动能会消耗一定的能量，换向次数的减少可以降低功耗，产生经济效益：按节能0.5%计算，煤泥泵配件，160KW电机运行300天，电费0.5元/度计算本系统首先采用外部运输设备（卡车/货车），淮北煤泥泵，将污泥卸载到竖直放置的容量在90~300立方米范围内的污泥存储仓，然后在液压系统及PLC电器控制的作用下，污泥经过插板阀到达计量给料螺旋输送机；同时，在脱硫剂存储仓中的石灰石（ CaCO_3 ）亦经过插板阀进入计量给料螺旋输送机。然后二者均到达三维运动混合机，经以20立方米/h的速度混合后，通过双轴喂料螺旋以约20m³/h的速度将污泥运送到系统压力在31.5Mpa左右的膏体泵，煤泥泵工作原理，通过管路到达锅炉连接器，再到达锅炉近行焚烧，近而达到节约能源、保护环境的目的。如此反复。淮北煤泥泵-泰安三立环保-煤泥泵送由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！