新疆磨耗测量仪 海特测控 磨耗测量仪报价

产品名称	新疆磨耗测量仪 海特测控 磨耗测量仪报价
公司名称	襄阳海特测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦13层
联系电话	18307109917

产品详情

根据现场跟踪实测的轮轨型面数据，研究时考虑：(1) 不同磨耗状态，包括车轮的圆周磨耗、凹形磨耗、轮缘磨耗，钢轨的曲线外轨侧磨、内轨压溃，波磨，轮轨磨耗引起的轮径差等；(2) 轮轨匹配关系：原始轮与原始轨，原始轮与磨耗轨，磨耗轮与原始轨，磨耗轮与磨耗轨；(3)
分析指标考虑：轮轨相互作用力、轮对位移和加速度、车体位移和加速度。
研究分析重载列车在直线和曲线上的动力响应、动态临界脱轨及影响因素. 定义重载列车动态脱轨安全域和拟定重载列车动态脱轨评判准则及危险状态下重载列车的安全控制措施。

数显式钢轨磨耗测量仪调整定位：

1、首先将测量仪定位与块非工作边轨鄂部分自然吸附贴合，直至没有缝隙和晃动

2、然后滑动垂磨标尺与轨顶接触贴合，垂磨数显装置所显示数据为实际磨耗数据。

3、滑动侧磨标尺与对应钢轨轨头测量接触贴合，新疆磨耗测量仪，侧磨数显装置所显示数据为实际磨耗数据。

测量时，应平稳推、拉开移动尺框，移动至被测数据处，磨耗测量仪公司，然后轻推数显测量标尺使其与轨顶表面贴合，切记用力过大（4-6N为佳），读书时，目光应正视刻线面，磨耗测量仪哪家好，避免视差。

游标式钢轨磨耗测量器是测量钢轨断面磨耗的标准测量器具.该测量仪根据铁路线路维修规则设计，定位基准合理，被为测量钢轨断面磨耗的统一定位标准，是铁道线路检修的必备测量工具。

结构 structure磨耗尺主要由底板、磁性定位块、垂磨测尺、侧磨测尺、数显读数装置、游标对零装置、手柄等组成。

测量位置：垂直磨耗在钢轨顶面宽1/3处。侧面磨耗在钢轨踏面下16mm。

新疆磨耗测量仪-海特测控-磨耗测量仪报价由襄阳海特测控技术有限公司提供。襄阳海特测控技术有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海特测控——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区长虹北路追日路口中润大厦13层，联系人：叶总。同时本公司还是从事山东数显轨距尺，江苏轨距尺，河南铁路轨距尺的服务商，欢迎来电咨询。