

耐磨pe板 超鸿耐磨材料 宣城pe板

产品名称	耐磨pe板 超鸿耐磨材料 宣城pe板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

刚挤出的PE板材表面有横向的波纹，造成这种情况的主要原因是因为挤出机机身温度根据原料而定，机头温度一般比机身温度稍高5~10左右，机头温度过低，板材表面无光泽，易裂。机头温度过高，宣城pe板，料易分解且有气孔。机头温度一般是控制中间低两端高。三辊压光机温度控制：从机头挤出的PE板材温度较高，为使板材缓慢冷却，防止板材产生内应力而翘曲，三辊压光机的三个辊筒加热，并设置调温装置。加热介质有蒸汽、电热。辊筒温度过低，板不易贴紧辊筒表面，而产生斑点，表面无光泽，透明度差并且会产生小。辊筒表面温度应高到足以使熔融物料与辊筒表面完全贴紧，但过高会使PP板、片粘辊，表面产生横向条纹。

作为一家生产超高分子量聚乙烯板材厂家，多年来一直专注于产品的开发研制。我们都知道这款产品具有多种优良性能，耐磨pe板，为了让大家能更好地了解，下面就跟随超高分子量聚乙烯板材厂家人员简要了解下其耐高温性能。

聚乙烯板材具有良好的耐高温特性，从而使得它可以在一定的高温环境下应用。在实践应用中，为了提高产品的耐高温特性，采取的方式是用等离子体交联处理后，可以提高产品的使用温度，使其高达200。

超高分子量聚乙烯板材耐热性改性：用等离子体交联处理后，可提高聚乙烯的使用温度达到二百摄氏度；在聚乙烯中填充偶联处理过的无机填料可以明显提高热变形温度。

pe板材，pe双色板，pe板生产，各种颜色pe板材；pe板材主要特点和好处：

重量轻，抗冲击强度相结合：这是很容易处理无需特殊设备（比重为0.93）。

生理惰性：食品中的应用认可。

电气绝缘：这是一个良好的绝缘体，pe板加工，具有非常高的电介质强度，。

防水：不吸水。

耐化学腐蚀：耐腐蚀性物质（如硫酸，）

耐磨：额定优于碳钢滑动磨损应用。

低摩擦系数：它不需要润滑。

耐磨pe板-超鸿耐磨材料(在线咨询)-宣城pe板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司为客户提供“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨板”等业务，公司拥有“超鸿”等品牌，专注于塑料板(片、节)、棒等行业。，在德州市经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐成成。