

# 上海捍邦安防有限公司 连云港自动40L炮

产品名称	上海捍邦安防有限公司 连云港自动40L炮
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

## 产品详情

关于自动消防水炮ZDMS0.6/5S-ZQ

自动消防水炮是利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的光谱射线为目标，采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统，全天候、完全自动监测其保护区域内的一切火情。一旦发生火灾，自动消防水炮装置立即启动，发出信号到消防控制中心，实行报警，同时完全地进行巡回扫描寻的，准确定位，并驱动灭火装置把喷口迅速准确地瞄准火源，继而自动启泵、开阀，把灭火剂及时、准确地喷向着火点，瞬间即可把刚刚初燃的火源扑灭，若有新的火源，灭火装置将重复上述灭火过程，待全部火源扑灭后又重新回到监测状态。确保把火灾的苗头扼灭在初萌状态，使之不能成灾，真正地做到“防患于未然”！

自动消防水炮该装置探测距离远，保护面积大，喷射距离远，喷洒流量大，灵敏度高，响应速度快，智能化、自动化水平高，灭火时间短等众多优点，完全监控，无死角、无盲区、误报误动率极低的特性，能够极大地消除火灾给人们带来的危害，为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献。

在自动消防水炮进行检测时，水炮系统配备的有末端试水装置，有些还是模拟末端试水装置，模拟指的是模拟自动水炮的喷水口出水。在试水装置上还有压力表，能够看出末端管道的压力，通过这些设备，可以再测试前对管道压力等辅助条件进行检测。

自动消防水炮测试喷水灭火的时候，压力不够，如果可以提高，那么尽量等压力满足试验的条件再进行喷水灭火，防止出现水炮角度很正，但是水炮喷射距离偏近出现导致客户不满意的情况。压力不够，会导致水炮喷射的距离近，水柱的弧度增大，冲击力变小等情况，在不确定的情况下进行试验，会产生试验结果不准确。

哪些场所适用于自动消防水炮？

自动消防水炮适用于石油化工业企业、储罐区、飞机库、商场、学校、体育馆、工厂、仓库、港口码头等地方，这些场所要么是人员比较密集，要么是一些易燃的货物比较多，而安装自动消防水炮能够有效的保证在短时间内快速灭火，从而防止火灾蔓延造成更大的人员伤亡和财物损失。

自动消防水炮的概述：

自动消防水炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源扑灭后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，自动40L炮，待全部火源扑灭后重新回到监控状态。自动消防水炮的射水形式为柱状或雾状射水，射程远、保护范围广，灭火能力非常强大。

上海捍邦安防有限公司-连云港自动40L炮由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！