

天水新型卧式木工带锯机 郑州江峰机械

产品名称	天水新型卧式木工带锯机 郑州江峰机械
公司名称	巩义市江峰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村
联系电话	13783614093

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市江峰机械设备有限公司

使用各种带锯机时，必须遵守下列安全技术细则：

带锯机的制动装置切勿在锯运转中使用，防止锯条在急刹车时发生意外事故和损坏锯机的零、部件，只能在断电停机后才能使用。木料入锯要稳。操作锯时，要根据木料的实际情况灵活掌握进料速度，人锯过猛会撞击锯条，加速锯齿变钝。锯机在运转时，天水新型卧式木工带锯机，用清理带锯条及锯轮表面锯屑时动作要准确、迅速，注意不能碰锯齿。在锯机附近不准堆积材料、废料和锯屑。在锯割中，随时升降上锯卡，防止被锯割木材与上锯卡相撞。锯条的更换一定要等锯机停稳后进行，否则会造成锯条脱落，发生人身事故或机械事故。跑车在工作进给和快速退回时，注意跑车上的装置(卡钩、夹紧机构等)不能与锯条、锯卡和车下、上料装置相碰。一定等锯轮停稳后，才能下降上锯轮，否则会使锯条脱落，新型卧式木工带锯机价格，造成人身伤亡事故。

卧式木工带锯机-木工带锯机-带锯条可能松了-涨紧锯条

- 1、卧式木工带锯机-带锯条可能松了，涨紧锯条。
- 2、带锯条有可能磨损：解决方法：如果锯条有修复价值可以修理，如果没有的话就更换锯条。

- 3、带锯床下料速度进给太快，调整调速阀使进给速度慢一点。
- 4、锯床两导向臂之间距离太大，调一下导向臂的距离，一般比材大6-10厘米
- 5、锯床导向角里夹锯床的小轴承可能损坏，更换小轴承就可以！

卧式木工带锯机是由锯架、平行四边形调整装置或四支螺杆调整装置，磨锯机、轨道以及升降支架等组成。该机工作时木料固定不动，轨道平稳固定在木料上面，锯机安装在轨道上，通过平行四边形调整装置，调整加工木料厚薄度，使锯机沿着木料做平面切割。不仅轻便省力地加工较大和超长的木料、质量也得到保证。广泛适用于锯木厂、造船厂和山区木材采伐场作流动加工用。

卧式带锯机优点

锯条的主切削运动是单向、连续的，所以较容易提高切削速度[1]。

带锯机可以采用单锯制才，实现合理的看才下锯有利于提高出才率和成材质量。

在带锯机上可以使用薄锯条，锯路窄，相对的可以减少锯屑的损失。

木工带锯机简介：

1. 上巨轮：采用钢铁件和铸铁件组成，中心轴两端装有轴承盒各一套，（内装310轴承）安装在立柱杆、上轮支撑架上，是带动带锯条锯材的主要部件。
2. 上轮支撑架：铸铁件，新型卧式木工带锯机多少钱，是支撑上锯轮的主要部件，它上面有平衡杠杆、千斤顶杠、吊砣、木屑刮板、立柱布司座、立柱杆、上锯轮升降系统等。
3. 立柱杆：上连上锯轮轴承盒，下有升降丝杆，是支撑、升降上锯轮的主要部件。
4. 平板底座：铸铁件，上有上锯轮支撑架组件，新型卧式木工带锯机哪家好，下有下锯轮组件，前面有厚薄调节组件，是锯木时的工作台。
5. 下锯轮：铸铁件，主轴两端有轴承盒各一套，（内装310轴承）紧固在下轮支架上，可以前后左右调节，挂上锯片后，由下锯轮带动上锯轮，形成切割能力，达到锯材的目的。
6. 机床设计合理，运行平稳，噪音较低，锯材尺寸大，安装调试建议，操作方便。

天水新型卧式木工带锯机-郑州江峰机械由巩义市江峰机械设备有限公司提供。巩义市江峰机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事鹅卵石洗砂机移动洗砂机，河卵石洗砂机滚筒洗砂机，石灰石洗砂机螺旋洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。