

ABS/沙伯基础/FR15U/防火抗紫外线

产品名称	ABS/沙伯基础/FR15U/防火抗紫外线
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	36.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

ABS/沙伯基础/FR15U/防火抗紫外线

沙伯基础ABS/FR15U, 沙伯基础FR15U ABS FR15U,台湾奇美ABS ,沙伯基础

特性：阻燃，抗紫外线

用途：电气应用，汽车应用，小家电

加工方法：注塑

参数：熔指：3.3g/10 min 比重：1.19g/cm 模具收缩率：0.5到0.7% 拉伸模量：2070MPa
拉伸屈服强度：37.8MPa

比重 g/cm

模具收缩率 Flow,3.20mm %

机械性能测试条件属性值单位测试方法 MP
拉伸模量

拉伸屈服强度 MP

拉伸断裂强度 MP

屈服伸长率		%
断裂伸长率		%
弯曲模量	50.0mm Span	MPa
弯曲强度	50.0mm Span	MPa
电气性能测试条件属性值单位测试方法 体积电阻率		ohm-cm
介电强度	3.20mm,in Oil	kV/mm
热性能测试条件属性值单位测试方法 热变形温度	0.45MPa, 未退火, 3.20mm	°C
热变形温度	1.80MPa, 未退火, 3.20mm	°C
维卡软化点		°C
线性膨胀系数	Flow,-40TO40	cm/cm/°C
线性膨胀系数	Transverse,-40TO40	cm/cm/°C
冲击性能测试条件属性值单位测试方法 悬壁梁缺口冲击强度	23	J/m
可燃性测试条件属性值单位测试方法 UL 阻燃等级	1.50mm	无
UL 阻燃等级	2.79mm	无
申明		