

消防防火电缆 江南电缆品质优 消防防火电缆批发

产品名称	消防防火电缆 江南电缆品质优 消防防火电缆批发
公司名称	云南江南电缆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区春城路米兰国际B座1506
联系电话	13669701312 13669701312

产品详情

烟毒性：引燃后会产生滚滚浓烟和大量的有毒气体。在以往发生的火灾中，烟雾的弥漫使逃生的人辨不清方向而惊慌失措，而延长在火灾现场中滞留的时间。另外，在火灾中不幸者大部分是因吸入了有毒气体而窒息，消防防火电缆厂家，可以说有毒气体是火灾中的头号。

为此，消防及有关建筑设计部门对建筑用电线电缆提出了各种防火要求，消防防火电缆，以适应和满足安全、环保的需求。

绞合——制造绞合导体的过程。

束合——制造束合导体的过程。

漆包——在金属线材表面涂覆漆包线漆的过程。

绕包——用带材绕制同心绕包层的过程。

重叠绕包——带状材料绕包时，带边与相邻带边相互搭压的绕包形式。

间隙绕包——带状材料绕包时，带边与相邻带边不相搭连而留有一定间隙的绕包形式。

对绞——两根绝缘线芯按一定绞合节距组成线组的过程。

电缆竖井，消防防火电缆批发，用阻燃网、防火隔板或铁板做支垫，消防防火电缆价格，将防火包，阻燃包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包，阻燃包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

>>>> 防火泥将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

消防防火电缆-江南电缆品质优-

消防防火电缆批发由云南江南电缆科技有限公司提供。云南江南电缆科技有限公司是云南昆明，耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江南电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江南电缆更加美好的未来。