

化粪池吹塑机 潍坊云龙机械 化粪池吹塑机设备

产品名称	化粪池吹塑机 潍坊云龙机械 化粪池吹塑机设备
公司名称	潍坊云龙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省昌邑市饮马镇驻地
联系电话	13806367801

产品详情

为何要重视化粪池吹塑机液压油的使用？

液压系统的发热是液压系统的通病，控制好液压油的温度是液压系统正常工作的重要保障。我们一般将油温控制在25 --55 的范围内，超出这个范围就会给液压系统带来不利影响。

油温过高，造成油液的粘度下降，泄露增加，整个液压系统的效率下降。油温过高，使液压元件体积膨胀，因为阀体和阀芯的膨胀系数不同，致使液压元件的配合间隙发生变化。如果间隙变小，引起控制阀动作不灵活甚至卡死。

如果间隙太大，引起内泄，影响液压系统的工作效率。

温度过高，大型化粪池吹塑机，使液压系统的橡胶密封圈和软管过早老化，丧失技能降低使用寿命。

吹塑机合理使用液压油的重要性

据统计，液压系统的故障百分之80是由系统中液压油污染造成的。被污染的液压油，加速了液压元件的磨损。

- 1、对于液压泵来说，混入的杂质会划伤泵的工作面，使之产生内泄，降低了液压泵的工作效率，甚至使液压泵工作完全失效；
- 2、对于控制阀来说，油液中的杂质能使阀芯移动困难或卡死，致使液压控制阀失效，使机械设备处于瘫痪状态；
- 3、对于液压缸来说，被污染的液压油能加速液压缸的磨损，划伤液压缸的内壁表面，致使液压缸的前后

腔串油；

4、对于过滤器来说，油液中的杂质，总阻塞过滤网，致使油泵吸油困难，系统压力低，降低工作效率。

因此，保持油的清洁对液压系统的性能，元件的可靠性和使用寿命有极大的好处。

注意化粪池吹塑机使用环境的变化尽管以PLC为主的电气自动控制系统对所在环境的要求不是特别严格，但是在气候炎热、潮湿的地方，许多吹塑工厂的环境可能会不适合或者达不到电气自动控制系统对工作环境的要求。吹塑设备生产现场的温度有可能达到50-60度，而电气柜的温度可能达到60-70度，在这种温度条件下运行时间过长，化粪池吹塑机设备，会对电气零部件产生较大的危害。

从测试到的空气湿度来，化粪池吹塑机，许多地方一年中较多天数空气湿度在百分之85以上，空气中的水分很容易凝结成小水珠，这些小水珠与空气中的微尘颗粒结合，很容易对电气控制零部件造成损坏，导致控制失灵或者电气设备事故的发生。

特别是每年气候转换的季节时间内，温度与湿度这方面的变化较大，pvc化粪池吹塑机，由于气候温度与空气湿度的突然变化，往往对设备电气控制部分造成的危害较大，需要加以特别的重视。

化粪池吹塑机-潍坊云龙机械-化粪池吹塑机设备由潍坊云龙机械有限公司提供。潍坊云龙机械有限公司在中空吹塑机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，潍坊云龙机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。