

# 生产供应PY602S智能数字压力温度仪表

产品名称	生产供应PY602S智能数字压力温度仪表
公司名称	上海通逸电子仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海通逸 型号:PY602S 类型:温度压力控制器
公司地址	上海市普陀区柳园路588号3幢57室
联系电话	021-51089195 13044101131

## 产品详情

品牌	上海通逸	型号	PY602S
类型	温度压力控制器	测量精度	0.1%
测量范围	0-9999	外形尺寸	96*48 ( mm )
适用范围	力, 温度热电偶		

### (二) 主要技术指标及性能:

- . 显示器 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管
- . 显示分辨率 0001
- . 显示数值范围 0001 - 9999 mpa ( 小数点可变 )、温度 : 000.1-400.0
- . 仪表精度  $0.2\%fs \pm 1$ 位
- . 指示灯显示 效准指示灯、out输出指示灯、al1 , al2报警指示灯
- . 输入信号灵敏度 2、3.3 mv/v ( 定货时说明 )
- . 采样速度 20次/秒
- . 输出给传感器电压 5v高精度直流电源
- . 输出控制 与满量程信号成线性的电压或电流输出
- . 主报警输出 上限报警具有继电器输出 ( 220v 1a ) 上限报警指示灯 ( out ) 亮(仅对压力有效)

.辅助输出辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求。详细内容见一  
(三) 模块功能说明节。辅助输出可选择 (定货时说明)

- . 报警范围 0001 - 9999 mpa ( 小数点可变 )、 温度 : 000.0-400.0
- . 效准指示 显示传感器满量程80%值(传感器应空载) , 效准指示 ( cae ) 亮
- . 使用温度及湿度 0 - 55 , 80%rh
- . 电源要求 85 - 265 vac50hz - 60hz
- . 外型尺寸 96 × 96 × 100mm /96 × 48 × 100 mm/96 × 48 × 100 mm
- . 开孔尺寸 92 × 92mm/92 × 46mm/46 × 92mm
- . 自身重量约 400克/200克/200克