

空调开窗控制器 开窗控制器 厂家批发全国发货鑫美

产品名称	空调开窗控制器 开窗控制器 厂家批发全国发货鑫美
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

螺杆式电动开窗器和手摇开窗器有何区别？

开窗器分为马达驱动也称为螺杆式电动开窗器及手摇式开窗器，那么这两种产品有何区别呢？下面由公司人士来详细解答这一问题；

我们首先来谈手摇式开窗器是通过(t ng gu ò)一定装置可以开启位置较高的换气窗。开窗器用于打开和关闭窗户的机器称作为“ 开窗机 ”或“ 开窗器 ”，国外一般称作“ 开窗器 ”，而在国内大都叫作“ 开窗机 ”。根据空气的热效应原理，应该排除（ Remove)的热空气和轻质有害气体只有通过位置高的窗才能有效地排除。手动开窗器一般包括五部分：开窗的执行部件（如剪式开窗件）、角连接件、操作控制部件、连杆和装饰盖板。开窗执行部件决定了开窗的宽度、开窗器的承受重量和有无锁紧功能。角连接件是传动部件，它的变形决定了开窗器适应不同窗型和不同安装条件的能力。操作部件可以是搬把或摇杆形式。搬把式操作部件简单，成本低。

我们再来说电动开窗器；的电动开窗器是将机械式开窗的执行部件配以驱动电动机、发动机，再配一个开关即可。开窗器用于打开和关闭窗户的机器称作为“ 开窗机 ”或“ 开窗器 ”，国外一般称作“ 开窗器 ”，而在国内大都叫作“ 开窗机 ”。还有齿轮齿条式开窗器和链式开窗器。但是从产品的稳定（解释:稳固安定；没有变动)性和使用寿命的要求看，开窗器需要防尘、防潮(防止物品发霉变质)甚至防水。积尘会使开窗器磨损，潮湿会使开窗器生锈，水会使开窗器的电路短路。而室内相对湿度变化造成结露是窗体隔热性能欠佳或室内环境变化的建筑经常发生的情况，空调开窗控制器，特别是温室建筑。对开窗器使用的环境条件进行的分析和了解，对选用何种开窗器至关重要。国际上全封闭的防尘，防潮和防水的开窗器有一种内螺杆式开窗器。这种开窗器的推力可达1000牛顿，噪音(分贝（ dB))底，耗电少。选择(xuanze)开窗器还必须注意其安装是否方便，因为施工现场的安装条件可能（ maybe)非常有限。

电动采光排烟天窗适用范围

电动采光排烟天窗适用范围包括：

使用范围：

适用于一般工业及民用建筑的屋顶采光、通风、排烟。

适用于屋面坡度为2%-10%的建筑

适用于基本风压小于900Pa的地区

一字和三角型电动采光排烟使用于平时采光为主，必要时开启的建筑。其ZUI大开启角度为60°和90°。

天窗的材料和性能：

电动采光排烟天窗采用0.6mm厚的彩色钢板冷弯成型内充聚氨酯发泡材料导热系数小于等于0.25W/m.k，开窗控制器，窗体用自钻自攻螺钉连接密封材料采用耐低温的三元乙丙橡胶材料密封条。

电动采光排烟天窗开启部分采用铝合金型材，其抗拉强度为160N/mm，屈服硬度为110N/mm，硬度HV58，壁厚102mm。

采光排烟天窗采光材料为不着色的聚碳酸酯采光板（阳光板），选用着色材料采光板及其他材料时应加以说明。全部五金件、标准件均要做防腐处理。

天窗的启闭控制方式：

- 1、采用220V交流电源，开窗机由DC24V、AC220V，启闭时间6-8秒
- 2、天窗启闭宜成组控制，每组天窗数小于等于12樘。
- 3、天窗三种控制方式：通用控制方式、智能控制方式、智能网络控制方式。

以上控制方式均可以消防联动控制。

屋顶通风器使用外界自然风，室内和室外的温差，依靠吸的原理和烟囱效应，迫使空气垂直流风扇下方空间的污染空气，烟气，潮湿气体和其他有害气体蒸气萃取。屋顶通风器随着废气的抽出，排气风扇的底部的负压区，经过一系列的净化从进风壁添加到负压区，以达到通风，排气装置，排气流入室外的新鲜空气。

屋顶通风器的活页风门安全网，铝壳电机，叶轮，控制系统等组成。风扇罩，自动开窗控制器，吹风机，机壳采用不锈钢材质，以减少整机重量和良好的耐腐蚀性能，并增加了屋顶通风器优雅的外观和感觉。智能电机系统在恶劣的环境条件下自动启动。

屋顶通风平常的零能源，电动开窗控制器，能源效率，低噪音，高自洁，防雨淋，防露珠，符合国家节能环保政策，公司规模不断扩大的同时，引进技术，排气更，更的产品。以上内容就是小编为大家介绍的关于屋顶通风器的介绍，希望小编的讲解可以给您带来帮助！

空调开窗控制器-开窗控制器-

厂家批发全国发货鑫美(查看)由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司是山东潍坊,门窗五金的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫美智能科技有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫美智能科技有限公司更加美好的未来。