

# 普润达 CI柴机油批发 CI柴机油

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 普润达 CI柴机油批发 CI柴机油 |
| 公司名称 | 山东泽广润滑科技有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省德州市天衢工业园       |
| 联系电话 | 17705446002       |

## 产品详情

### 柴机油

粘度分为高温粘度和低温粘度两项，CI柴机油批发，我们在油桶上可以看到15W/40、20W/50，这就是柴油机油的粘度级别，其中斜线显得15W、20W是低温粘度，表明油品在低温下的冷启动性能，15W说明油品可在零下15 下启动，20W则在零下10 启动，CI柴机油代理商，W前数字越小，冷启动温度越低。斜线后的数字表明油品在100 时的粘度，30油100 粘度不低于9.6，40油油100 粘度不低于12.6，数字越大高温粘度越高。对重负荷柴油机油，应选择粘度大一些的油为好。

润滑油的生产是从基础油开始的，将添加剂按照一定的比例加入基础油中来进行调和。当基础油和添加剂混合均匀后，检测润滑油的性能指标是否符合配方的要求。如果未满足配方要求，混合后的润滑油须返工，须要保证基础油与添加剂都符合规定要求。润滑油中不同组分的混合方法有多种不同的方法，一些制造商仅仅使用一个大的低速搅拌罐来进行混合，CI柴机油，同时也有其他制造商使用空气搅拌器来进行混合。

冬季用机油必须符合粘度小、倾点低、抗磨损好这三大特点，这样才能给发动机提供良好的保护。冬天的气温比较低，所以机油冷态时的流动性较差，某些机油在零下十几度的环境里甚至会凝结，因此冬天用的机油需要低温流动性好。机油标号当中W前面的数字代表的就是机油的低温流动性，0W表示适用温度为-35 ，5W则可在温度为-30 环境中运行，而10W只能在-25 以上的环境上行驶，以此类推。车主可以根据当地的温度去选择所需低温流动性的机油，温度越低越需要低温流动性更好的机油。普润达(图)-CI柴机油批发-

CI柴机油由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽广润滑科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东德州的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。山东泽广润滑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

