

通信木杆销售 通信木杆 远业电力器材

产品名称	通信木杆销售 通信木杆 远业电力器材
公司名称	河北远业电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市麻家坞镇南马庄
联系电话	18132290100

产品详情

木质人造板是利用木材、木质纤维、木质碎料或其他植物纤维为原料，加胶粘剂和其他添加剂制成的板材。木质人造板的主要品种有单板、胶合板、细木工板、纤维板和刨花板。

胶合板：胶合板是由三层以上单板胶合而成，共分阔叶树材胶合板和针叶树材胶合板两种。

纤维板：纤维板是以木材、竹材或其他农作物茎秆等植物纤维加工而成的人造板。纤维板按性质不同分为硬度纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板三种。

刨花板：刨花板又称为碎料板，是用木质碎料为主要原料，施加胶合材料、添加剂经压制而成的薄型板的统称，按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两种。

木杆(油炸杆)使用的寿命一般是15-20年。根据线路不同使用不同杆材，水多的地方要用水泥杆不怕烂根，市内如果没地埋管道的话应用水泥杆。木杆(油炸杆)适用于空地、土地、山丘、田地等无水地方。

油炸杆的相关注意事项

在施工现场，防腐油木杆，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。

在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，通信木杆，以保证防腐木材的使用寿命。

防腐木杆的高度主要是由电压等级决定，防腐油木杆多少钱，电压等级越高的，防腐木杆越高。架空线距地的低点中有规定，通信木杆厂家供应，防腐木杆的高度安装完导线后，弧垂低点应符合要求，这样的防腐木杆高度才是合适的。

木杆防腐一般采用如下的方法：

高压灌注法：

高压灌注法，在防腐工厂中，通信木杆厂家，用机器将油质的防腐剂灌注进木杆中，并浸润均匀，渗透较深，可提高木杆的寿命至25年以上；

硫酸铜灌注法：

硫酸铜灌注法，以1:30~1:60的硫酸铜液体灌注木杆根部。这种方法适合于含水量较大并带有树皮的木杆，这种木杆容易使木杆中硫酸铜的含量达到要求的饱和度。

通信木杆销售-通信木杆-远业电力器材(查看)由河北远业电力器材有限公司提供。河北远业电力器材有限公司为客户提供“防腐油木杆”等业务，公司拥有“远业”等品牌，专注于通讯电缆及光纤等行业。，在任丘市麻家坞镇南马庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。