

# 信阳外墙岩棉板 外墙岩棉板现货 中恒钢结构

产品名称	信阳外墙岩棉板 外墙岩棉板现货 中恒钢结构
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

## 产品详情

### 岩棉复合板如何安装

- 1、玻璃棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）。
- 2、用粘接砂浆粘接岩棉、玻璃棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。
- 3、抹底层聚合物砂浆
  - （1）聚合物砂浆的配制同粘结剂。
  - （2）将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。

产品具有良好的整体性、高刚度和抗冲击、抗剪等力学性能，以及通过粘接压力、修整、压槽和冲裁形成的保温、隔热、隔声、防潮等特点。其板材长度不限，可达12米以上，信阳外墙岩棉板，完全符合防火技术设计要求。克服了以往板的完整性和刚度不足、抗弯性能和抗冲击性能不足的缺陷。广泛应用于钢结构厂房、简易移动屋面、墙面、空气洁净室天花板及隔墙。

一旦定位件调整找平后，外墙岩棉板现货，即用内膨胀螺栓加以固定。再根据格栅施工基准线进行墙板对应的顶部次结构定位（L型镀锌角钢）安装，固间距300mm。

(2) 对照随岩棉复合板拼装图，外墙保温岩棉板，复核现场安装尺寸，岩棉板外墙施工工艺，长、宽有无冲突，高度上有没有空间。

(3) 每块岩棉板安装前撕去板四周2cm宽左右面板保护膜。

(4) 安装起始板并调整：起始板的底部（侧边）放入U型槽固定，

信阳外墙岩棉板-外墙岩棉板现货-中恒钢结构(推荐商家)由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中恒钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：河南省安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号，联系人：李经理。同时本公司还是从事安阳彩钢厂，安阳钢结构，安阳c型钢的厂家，欢迎来电咨询。