

# 微生物检测机器人 宝云兴业

产品名称	微生物检测机器人 宝云兴业
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝云兴业科贸有限公司

### 定量采样机器人特点

- 1，微生物检测机器人多少钱，采用模块化设计，便于设备升级与维护
- 2，整机90%的材料使用航空铝合金，表面氧化喷砂铝合金原色钝化膜增厚，微生物检测机器人，从而增加表面硬度，机体行走模块一体成型，整机含电池工作重量仅为：4.02KG。
- 3，标配拉杆工程设备运输箱，全套设备运输重量17KG，便携保护两不误
- 4，前置云台平行旋转360度，俯仰200度，前后都采用150度广角定焦摄像头，能够在风管内拥有更宽的视野。

## 定量采样机器人

?真正的全电脑软件操作系统，操作简单直观?摒弃了传统笨重控制箱和显示屏，微生物检测机器人技术服务中心，BY-202plus型定量采样机器人重量仅6公斤?用笔记本电脑现场无线操控采样与视频检测?车载电池无需外接电源，随时随地都可进行现场检测，灵活性更高，安全性更强

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！宝云兴业竭诚为您服务！

### 怎样才是一台好的定量采样机器人？

采样系统积尘量采样：如果应用刮板与风机相互配合的刮吸法采样，首先风机的风量要足够大，本机选用了12V 供电电压，功率30瓦的全新德国进口无刷风机，并使用光固化3D打印技术制造了集尘盒与取样器连接的全密封回风风道，使得50平方厘米面积内的污染物由刮板刮下后靠风机的高速气流循环而收集到集尘袋中的。而不是靠吸，刮吸法采样器必须有回风风道，如果没有，风机工作时取样器中就会形成负压，取样器压住底部取样面积的边沿就会被吸进空气，这种情况的发生就代表取样面积的变动，已经不再是50平方厘米了。同样的情况还有对取样器的回风断链，看似取样器中有回风口，但其实内部并没有链接，然而取样器与机身是有缝隙的，污染物很容易进到车体内部，没有与风机连接的回风口在工作时会进入机身内部的污染物吸如取样器中并随之进入集尘袋，这种情况同样无法保障50平方厘米采样面积的度。那为什么断链回风口不连接呢？原因很简单，连接后低廉价格的风机运行时产生风速与风压直线下降，会导致出现极低的采样效率。

微生物检测机器人-宝云兴业(推荐商家)由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宝云兴业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。