

伺服液压系统泵站厂 茂源液压件 青海伺服液压系统泵站

产品名称	伺服液压系统泵站厂 茂源液压件 青海伺服液压系统泵站
公司名称	威海市茂源液压机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭镇驻地
联系电话	18663101329 18663101329

产品详情

山东省自立发展新型液压元件的生产厂家威海市茂源液压机械厂，从事液压系统、液压缸、液压锁、高压球阀、液压马达、油缸及各种密封圈的生产与销售。

下面介绍一下装配方面一些注意事项：

- 1、安装前清洗管路，用20%的硫酸或盐酸进行酸洗30-40分钟，然后用10%的苏打水中和15分钟，后用温水清洗，干燥后涂油以备安装。通过清洗后，伺服液压系统泵站生产厂商，管内不得残存金属粉末、锈、密封材料、丝线、油漆和涂料等。
- 2、安装前对一些自制的重要元件如油缸、管路和接头等进行耐压试验。试验压力取工作压力的2倍或高压力的1.5倍。
- 3、对放置时间较长的设备应再进行一次清洗。
- 4、液压系统的安装应有足够的维护空间，便于清洗，能避免外部物体的碰撞和灰尘杂质的侵入。
- 5、应保证安装、装配场地的清洁。
- 6、管路的安装应牢固密封，伺服液压系统泵站厂，不得松动漏油。
- 7、液压元件在安装时，伺服液压系统泵站厂家，应用力适当，防止拧紧力过大使元件产生变形而造成漏油或某些元件不能滑动。
- 8、安装时不能损坏密封装置，因此必须清楚被密封零件的毛刺、尖角，避免使用锐利的安装工具。
- 9、液压泵与发动机用挠性联轴器，保证他们的同心度不大于0.1mm，用手转动泵轴感觉平稳滑快。

10、液压系统安装好后，应进行内部清洗。

液压泵是液压系统的动力元件，是靠发动机或电动机驱动，从液压油箱中吸入油液，形成压力油排出，送到执行元件的一种元件。

液压传动是液压泵把机械能转换成液体的压力能，液压控制阀和液压辅件控制液压介质的压力、流量和流动方向，将液压泵输出的压力能传给执行元件，执行元件将液体压力能转换为机械能，以完成要求的动作。

液压传动的优点

- 1.功率体积比大
- 2.可在实现无级调速
- 3.容易实现自动化
- 4.平稳，寿命长
- 5.易于实现过载保护
- 6.布置灵活

液压系统从不同的角度来划分，可以分为四种形式：

- 1、按照系统中液压泵的个数，可分为单泵系统，双泵系统和多泵系统；
- 2、按照执行元件供油方式的不同，青海伺服液压系统泵站，可分为串联系统和并联系统。
- 3、按照所用液压泵形式的不同，可分为定量泵系统和变量泵系统。
- 4、按油液的循环方式，液压系统可分为开式系统和闭式系统。

威海市茂源液压机械厂现供应威海液压系统，采用新工艺结构生产的产品，已得到了用户的广泛好评。欢迎新老客户订购。

伺服液压系统泵站厂-茂源液压件-青海伺服液压系统泵站由威海市茂源液压机械厂提供。威海市茂源液压机械厂为客户提供“液压系统,液压缸,液压锁,高压球阀,液压马达,油缸及各种密封”等业务，公司拥有

“茂源”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。 ，在山东省威海市羊亭镇驻地的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘茂昌。