

丰鑫源集团 防静电PPS高温除尘滤袋厂家

产品名称	丰鑫源集团 防静电PPS高温除尘滤袋厂家
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

除尘布袋与除尘骨架间的间隔过小过大轻易造成布袋的磨损。布袋与龙骨的直径相差关系，太小时除尘布袋结果欠安；太大时布袋与龙骨的冲突力增大，会加快除尘布袋磨损。某些除尘布袋会随温度变更较大、并且有伸长的特性，必要我们特别留意。除尘布袋是布袋除尘器的紧张组成片面，济南防静电PPS高温除尘滤袋，除尘布袋相配于心脏，其余配件辅助它获得清灰结果，当我们发现除尘器的除尘结果不睬想的时候，防静电PPS高温除尘滤袋价格，不妨除尘布袋老化了。

袋式除尘器具有操作直观、除尘时隔、阻力平稳、过滤速度慢、无运动部件、设计直观等优点。它是一种的袋式过滤器。

- 1；除尘效率低，防静电PPS高温除尘滤袋厂家，可捕集粉尘0.1um超过，净化粉尘气体15mgm3及下列。
- 2；建筑物难，投资难，技术要求比电除尘器高。
- 3；可捕集电除尘器难以接收的粉尘，并能在一定程度之上将、硫化物等化合物网络化。
- 4；对负荷变化有很糟糕的适应性，特别是对细粉尘和干粉尘的捕集，易于处理和接管。
- 5；袋式除尘器在发生危险性或有火花的粉尘气体时，安全性低。

选择滤料要考虑的使用条件主要有：

- 1、除尘器所处理的含尘气体的特性（温度，化学性）。
- 2、粉尘的特性。

3、除尘器的清灰方式

滤袋行业标准：

GB 12625-1990 袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件

HCRJ 015-1998 袋式除尘器 滤袋认定技术条件

HCRJ 016-1998 袋式除尘器 滤袋框架认定技术条件

HJ/T 327-2006 环境保护产品技术要求 袋式除尘器滤袋

JC/T 584-1995 玻璃纤维过滤袋

丰鑫源集团-防静电PPS高温除尘滤袋厂家由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司是从事“覆膜针刺毡,PPS滤袋,PTFE滤袋,涤纶滤袋,氟美斯滤袋”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:蔡经理。