# 车用防冻液厂家 车用防冻液 朗威石化润滑油厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 车用防冻液厂家 车用防冻液<br>朗威石化润滑油厂家 |
| 公司名称 | 天津朗威石化股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处） |
| 联系电话 | 18920222322 |

# 产品详情

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，车用防冻液批发商，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的研发和生产商。公司严格贯彻了ISO9001国际质量管理体系标准和OHSAS18001职业健康安全管理体系标准，实现了规范化运作和清洁生产，做到环保循环，生产全程无三废排放。

PAL-91S和PAL-92S迷你数字乙二醇折射计，适用于乙二醇溶液的测量，并显示其溶液浓度及冷冻温度。其简单的操作，快捷的显示，稳定的重复性，能更好的帮助我们的用户冷冻液的测量（名称：防冻液折射仪），保证汽车的正常运行和使用寿命。

乙二醇浓度(V/V):0.0～90.0%，车用防冻液，分辨率：0.2；冷冻温度：0～-50°C，分辨率：1°C测量范围 防冻液 浓度 0 至 70.0 % 溶解值 0.1 %

测量准确度：±0.2 % 环境温度 10 至 40 ° C

测量温度：10 至 75 ° C

有很多人认为乙二醇的冰点很低，防冻液的冰点是由乙二醇和水按照不同比例混合后的一个中和冰点，其实不然，混合后由于改变了冷却水的蒸气压，冰点才会显著降低。 其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降，但是一旦超过了一定的比例，冰点反而会上升。40%的乙二醇和60%的软水混合成的防冻液，防冻温度为-25°C；当防冻液中乙二醇和水各占50%时，防冻温度为-35°C。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，车用防冻液价格，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，车用防冻液厂家，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的研发和生产商。

随着发动机结构的改进和材料技术的进步，现代汽车发动机与旧式发动机相比，一个显著的特点就是现代发动机的运行温度高，正常的工作温度上限值一般都超过100°C。以国产轿车为例，发动机正常工作温度是：上海桑塔纳90°C～105°C、一汽捷达85°C～115°C、富康90°C～118°C。如果全部注水，当发动机温度达到100°C时就会水沸“开锅”，另外，水具有腐蚀性，会产生水垢影响冷却效果。因此就要用一种特殊的冷却介质－防冻液。

抗泡剂

抗泡剂的作用只要是为了消除因为防冻系统使用中因正常呼吸而引入的气泡，使得气泡的形成的初始状态就被破坏，使防冻系统更好的工作

染色剂的作用

染色剂的作用只要有三点：1.区分不同配比的防冻液，因为水和乙二醇都是无色，不同配比的防冻液无法用肉眼区分，所以采用加入不同颜料，加以区分。2.用颜色来标定是否防冻系统有渗漏。3.可以清楚看到水箱中防冻液的消耗情况，及时加以补充。

车用防冻液厂家-车用防冻液-朗威石化润滑油厂家由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津工业齿轮油，天津车用齿轮油，天津齿轮润滑油的厂家，欢迎来电咨询。