

带式过滤机供应商 三联重工 泸州带式过滤机

产品名称	带式过滤机供应商 三联重工 泸州带式过滤机
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

带式污泥压滤机在运转过程中，当入料终了，可将高压流体介质注入滤板与隔阂之间，这时整张隔阂就会鼓起压榨滤饼，从而完成滤饼的进一步脱水，就是压榨过。完成废水回用或者零排放，关键的一点就是要去除污水/废水中的各种杂质或者污染物，使净化后的水满足各种工业或者生活用水的水质要求。

首先带式污泥压滤机在工业污水处置中要尽量使水可以循环运用，把原来外排的工业废水和市政污水作为新水源，就能够大大减少对地表水和公开水的需求，也减少了向外排放的污水量；

其次，带式污泥压滤机在循环应用水的同时，各种废水中积聚的污染物经过浓缩、熄灭、填埋等等方式转化为对环境无害或者少害的方式，能够大大缓解对生态的毁坏。

为大家分析一下出现浑浊的原因及解决方法。

1、带式压滤机在使用一段时间后，滤布出现破损

可以通过观察滤液流出的清浊程度，如果有个别滤板出水嘴滤液出现浑浊，由此可判断出，带式过滤机报价，此处滤板上滤布损坏。检查分析滤布损坏原因，如果是使用不当造成，泸州带式过滤机，应及时向厂家反映，并更换滤布。

2、新机器一开始使用，就出现浑浊，这种情况属滤布选择不当

可以将过滤介质寄给厂家化验，选择合适的滤布，带式过滤机价格，或者由客户提供的正确滤布型号进行更换。

3、带式压滤机进料口防护不严

在进料口处漏液，带式过滤机供应商，可判断进料口防护不严，检查进料口法兰、密封垫及连接情况。如有损坏现象，更换相应部件，然后清理干净加密封垫并拧紧进料口。

4、带式压滤机滤布开孔过大

此种情况，需要更换滤布。

5、滤布缝合处开线

取下滤布重新缝合。注：过滤开始时，进料阀应缓慢开启，起初滤液往往较为浑浊，然后转清，都属于正常现象。

带式压滤机安装

- 1、出售时带式压滤机部分涂有防锈油脂，安装前应清除之。待安装完毕，重新涂上润滑油。
- 2、带式压滤机安装在混凝土基础或钢架上。安装时以两横梁为基础校正水平。然后浇灌混凝土。
- 3、带式压滤机周围要留有余地。考虑安装、拆卸管道以及出滤饼和检修等的方便。
- 4、按要求接入管道、阀门等。根据您的机型和工艺需要配好管路。
- 5、按线路容量选好橡套软电缆，外套金属软管，分别接入L1、L2、L3和PEN。试运转；观察油泵电机(风叶从上端往下看)应顺时针旋转。

带式过滤机供应商-三联重工-泸州带式过滤机由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的洗选设备等行业积累了大批忠诚的客户。三联重工设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事球磨制砂机出售，球磨制砂机厂家，球磨制砂机哪家好的厂家，欢迎来电咨询。