

深圳农村太阳能路灯 中山光韵灯饰有限公司

产品名称	深圳农村太阳能路灯 中山光韵灯饰有限公司
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中山市光韵灯饰有限公司

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

太阳能电池组件支架。倾角设计。为了使太阳能电池组件在一年内收到尽可能多的太阳辐射，我们应该为太阳能电池组件选择佳倾角。关于太阳能电池组件佳倾角问题的讨论，近年来出现了很多学术刊物。led路灯功率也是危害其安装间距的要素。同样高度状况下，功率越大，led路灯间距应当设定更高。一般为了更好地更强的亮灯实际效果，功率越小，其间距也应当随着减少。

led路灯间距关键便是遭受之上2个间距的危害。终led路灯生产厂家的我就立即大伙说说基本几类高度和功率的led路灯间距。6米40Wled路灯间距为18~20米，7米60Wled路灯间距为25米~30米，8米60Wled路灯间距为30米~35米。

本次路灯使用地区为广州地区，本次设计参考相关文献资料[1]，选择太阳能电池组件支架倾角为 16° 。因此，设计选择的焊接宽度满足要求，只要焊接质量得到保证，灯杆的抗风就没有问题。太阳能充放电控制器的主要作用是保护电池。基本功能必须具有过剩保护、过剩保护、光控制、时间控制和反向连接等。

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

工程施工完毕后，农村太阳能路灯批发价格，立即清除定位板上的泥沙，待混凝土完全凝结后再安装太阳能路灯(四天左右，天气好的话可以三天)。待安装好的路灯全部调整均匀，灯臂的灯口不倾斜后，在灯杆底座上进行二次预埋件。用混凝土在灯柱底座上搭建一个角形，使太阳能路灯更加坚固可靠。

特别提醒。安装太阳能路灯时，板房朝南。安装太阳能路灯要注意控制板的接线顺序。太阳能路灯企业良莠不齐，产品粗制滥造。他们为了挣钱，不顾后果，放弃质量，降低价格，导致太阳能路灯泛滥，如“无保险，无售后，年复一年，变得腐朽，”。LED太阳能灯的运作维护保养成本费便宜。全部系统软件运作均为自动控制系统，不用人为因素干涉，深圳农村太阳能路灯，几乎不造成维护保养成本费。

LED太阳能灯的优势

1、LED太阳能灯应用光伏发电充电电池给予电磁能，太阳能发电做为一种低碳环保的新能源技术，“取之不竭、用之不绝”。灵活运用太阳能发电资源，对减轻能源不安的状况有重大意义。2、LED太阳能灯的安装操作方便、便捷，不用像一般道路路灯那般做铺装电缆线等很多地基工程，只必须有一个底座固定不动，全部的路线和操纵一部分均置放在灯架当中，产生一个总体。

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

这个细分市场正在经历短暂的痛苦。“太阳能路灯安装一年拆除”，新农村太阳能路灯施工，“2015年6月某镇安装数千盏路灯，半年后灯具故障率达21%，”“很多地区的部分太阳能照明垃圾项目被普通商业照明取代”，太阳能路灯项目较多，每年强制维修，造成人力、物力、财力的大量浪费。对于这种现象，主要选择一些不合格的产品，没有标准，没有质检，没有售后等等。保修几年都成了一句空话。

灯饰安装

1、开展各位置组件固定不动：太阳能发电板固定不动在太阳能发电板支撑架上，灯口固定不动到挑臂上，随后将支撑架与挑臂固定不动到主杆，并将电极连接线穿拉到控制柜（电池箱）。

2、灯杆吊装以前，先查验各位置标准件是不是坚固，灯口安装是不是摆正，灯源工作中是不是一切正常。随后在简单调节系统软件工作中是不是一切正常；松掉控制器上太阳能发电板电极连接线，灯源工作中；

接好太阳能发电板电极连接线，灯熄；与此同时认真观察控制器上各显示灯的转变；一切归属于一切正常，即可吊装安装。

3、主灯杆吊装时，留意安全防护；螺钉肯定拧紧好，如组件朝阳区视角有一定的误差，必须上来端调节其朝阳区方位朝正南方。

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

深圳农村太阳能路灯-

中山光韵灯饰有限公司由中山市光韵灯饰有限公司提供。中山市光韵灯饰有限公司是广东中山,道路灯具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在光韵灯饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创光韵灯饰更加美好的未来。