

科通吊篮哪可租 外墙吊篮施工 萍乡吊篮

产品名称	科通吊篮哪可租 外墙吊篮施工 萍乡吊篮
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

产品详情

吊篮出租时容易出现问题的地方

- 1.吊篮是由吊架、底盘、顶盖部分和护栏等组成。吊篮长度以1.8m，宽度以0.8m~1.0m为宜，外墙施工吊篮安装，单层高度不超过2.0m，长度6m以内吊篮应设3个吊点，超过6m的适当增加吊点，吊点均匀分布。
2.4.1吊架一般用薄型钢（即 48×3.5mm钢管或50×3.3mm槽钢）组装。吊篮架的小横杆应扣在大横杆上面，大横杆严禁采用短管连接，以防因扣件松脱或升吊篮、架子动作未做到同步，大横杆接口被拉开而致使吊篮坠落。
- 2.吊篮下端要装可伸缩的护墙轮，按吊篮距离墙面的间隙大小进行调整，萍乡吊篮，以减少吊篮晃动；底盘铺50mm厚木脚手架，横向小横杆应不大于1.0m；脚手板必须铺平、铺满、铺牢。
- 3.顶盖上面铺设薄钢板或金属网，也可用胶合板、纤维板，防止上面物体坠落伤人；吊架外侧和两端栏高度不低于1.5m，每道栏杆间距不大于500mm，吊篮里侧挡脚板不低于180mm。
- 4.手板葫芦是吊篮升降的动力，应根据不同的重量选用不同的手板葫芦（单层吊篮可选用起重量为15kN的，双层吊篮可选用起重量为30kN的）。钢丝绳应配套，一般选择直径12.15mm的，绳长应比建筑物高度长2m~3m。吊篮升降时两人密切配合，升降动作协调一致，不准猛开急降，不允许吊篮一端高，一端低，要平稳升降到使用高度；在升降过程中不得碰撞建筑物。

加强建筑工程高处作业吊篮安全管理

- 1、吊篮必须是取得特种设备产品制造许可证厂家生产的合格产品。
- 2、吊篮由生产厂家直接提供和租赁单位提供使用的，必须随机提供安装、使用维修说明书及产品合格证。订立租赁合同应对安装要求和日常维护保养等明确管理责任。

- 3、吊篮应有产品标牌，标明额定起重量，大提升速度、制造单位、产品编号及出厂日期。
- 4、从事吊篮设备安装的单位必须有资质或起重机械拆装资质、营业执照。

二、安装把关

- 1、必须编制安装专项施工方案，方案应报企业技术负责人及监理审批。
- 2、安装前应对作业人员进行安全交底，明确分工，作业人员必须有相应的证书。
- 3、吊篮安装前必须进行设备检查和维护保养，确保各种配件齐全，机体外观无锈蚀，结构件无变形，安全装置齐全，安全锁在有效期内，外墙装修吊篮，吊篮安装要与方案相符。
- 4、进入施工现场的吊篮应进行编号，外墙吊篮施工，必须把大载荷的标志贴在吊篮上，做到清晰醒目。
- 5、悬挂机构不得安装在外架或用钢管扣件搭设的架子上，必须安装在砼混结构、钢结构平台上方。

电动吊篮的安装只需要

使用到厂家提供的配套液压工具即可完成，免去了传统安装中的焊接、套丝或者是滚槽作业等工序，使得电动吊篮的安装更加的省时、省力。

优点二：的经济性。首先，成本上的费用就降低了很多。电动吊篮和常规设计的 57×3.5mm的钢管相比，在电动吊篮的使用上只达到了常规钢管的1/3。其次，它是目前我国操作性能的产品之一，在操作的各个环节中都节省了人力，并且将工作效率进行了明显的提高。后，电动吊篮的使用。电动吊篮在进行安装时可以依据现场的实际情况进行需要长度的任意切割，因此不会造成短管和料头的浪费，在实际总成本出现了显著的降低

科通吊篮哪可租(图)-外墙吊篮施工-萍乡吊篮由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。南昌市科隆建筑工程有限公司在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科通吊篮一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏总。